

**Artikelnummer:** 9300

**Specifikationer:** Easy2Check®

**EAN:** 8714247037898



## Colad Easy2Check®

Den "glansiga ytan" gör det lättare att upptäcka eventuella defekter eller färgavvikelse. Spraya panelen efter slipningen för att kontrollera reparerade ytor med avseende på ojämnheter. Kan även användas för sprutprovskontroller! Spraya på ett sprutprov för att skapa en glansig yta och kontrollera om färgen stämmer överens.

Fördelar med Easy2Check®:

- Kontrollerar reparerade ytor
- Kontrollerar eventuella ojämnheter vid slipning av paneler
- Upptäcker eventuella defekter eller färgavvikelse
- Skapar en tillfällig glans på båda spraykorten för färgmatchning
- Minskar kostnaderna
- Spara in på förbrukningen av värdefull klarlack
- Effektivt och snabbt
- Ren och enkel hantering
- Avdunstar helt efter 15-20 minuter (använd tryckluft för att förkorta avdunstningstiden)
- Lämnar inga rester
- Lämplig för användning utanför sprutkabin / färgberedningsrum
- Lämplig för användning i bodyshop eller lackeringsverkstad
- Säker att spruta på härdad plastfiller

## Information om förpackningar

Per burk om 400 ml

## Tekniska specifikationer

- Lukt: Luktfri
- Återstod: Avdunstar helt efter 15-20 minuter

## Ofta ställda frågor

### > Hur kontrollerar man defekter eller ojämnheter vid slipning?

Slipning / Panelkontroll: För att kontrollera rakheten hos en reparerad panel under slipningsprocessen. Spraya helt enkelt på Colad Easy2Check® för att skapa en tillfällig glans och undersök panelen efter eventuella defekter.

> **Hur använder man för färgmatchning?**

Spraya på baslacken Spray Sample [Art.nr.9315] för att skapa en tillfällig glans. Matcha provet med bilen. Rekommenderat är att även spraya på objektet för att få bästa effekt. Upprepa processen tills den optimala färgen har uppnåtts.

> **Vad gör Easy2Check?**

Den "glansiga ytan" hjälper till att upptäcka eventuella defekter eller färgavvikelser.

> **Kan det sprutas på härdad plastfiller?**

Säkert att spruta på härdad plastfiller.

> **Kan det påverka färgsättningen?**

UV-blockerare i en klarlack kan påverka kulörtonen i vissa färger jämfört med användning av Colad Easy2Check®. Rådet är att använda lämplig klarlack för att bekräfta för en slutlig kontroll.

## Relaterade produkter

**9315**

Testkort i metall

**931901**

Magnetisk hållare

**9319SLEEVE**

Testkortkuvert

## Certifieringar

**EG 1907/2006**



**MSDS**

## **Ansvarsfriskrivning**

Det är användarens ansvar att läsa, förstå och tillämpa den information som finns i detta datablad. Produkterna är endast avsedda för yrkesmässigt bruk. Nödvändig skyddsutrustning och skyddskläder ska användas. Reparationer ska alltid utföras i enlighet med OEM:s riktlinjer och föreskrifter. All information är avsedd för användarens övervägande, undersökning och verifiering. Den specifika användningen, tillämpningen och användningsförhållandena ligger utanför EMM International BV:s kontroll. Det är användarens ansvar att fastställa produktens lämplighet för användarens specifika tillämpning.