

ZENTRALABSAUGSYSTEM HCV 9000 TQ VON HAMACH

Für die Automobilbranche, Schiffbau und Industrie.

Das Zentralabsaugsystem HCV 9000 TQ von Hamach wurde für staubfreies Arbeitsverfahren im industriellen Dauerbetrieb eines Fertigungsablaufs entwickelt.



Das HCV 9000 TQ bietet einen gleichzeitigen Anschluss und Absaugung für 9 Schleifgeräten und passt sich automatisch den Anforderungen eines Bearbeitungsprozesses an. Entscheiden Sie sich für die Hamach HCV TQ-Reihe und bauen Sie auf bewährte Technologie! Sehen Sie sich die Hamach HCV-Referenzen an!

Staubfreier Prozess bringt mehr Effizienz

Schützt Mitarbeiter vor Feinstaub (Holz, Metall, Kunststoff, Kitt, Spachtelmasse, Lack), der durch den Schleifvorgang entsteht. Reduziert Staubeinschlüsse beim Lackierprozess! Weniger Staub im Arbeitsbereich bringt mehr Effizienz! Sicheres und effizientes Arbeiten mit der Hamach HCV TQ-Reihe!

Top Quality HCV 9000 TQ

- besonders hochwertiges Feinstaubabsaugsystem
- für mittel bis groß angelegte Industrieprozesse
- Dauerbetrieb
- leistungsstark mit nahezu 120 Meter langen Rohrleitungen
- 6 Filter der Klasse M mit pneumatischer Filterreinigung
- Robustes System
- bis zu **9** Absauganschlüsse für gleichzeitige Schleifanwendungen:



Art.-Nr. 000584 - HCV 9000 TQ



ZENTRALABSAUGSYSTEM HCV 9000 TQ VON HAMACH

Für die Automobilbranche, Schiffbau und Industrie.

Technischen Daten	HCV 9000 TQ
Max. Absaugpunkte	9
Spannung (V)	380 - 400
Leistung (kW)	7.5
Ansaugvolumen (m³/h)	710
Ansaugvolumen (L/min)	11.800
Unterdruck (Kpa)	26
Unterdruck (m. bar)	260
Motoranzahl	1
Luftdruck (bar)	5
Gewicht (kg)	400
Abmessung L x B x H (cm)	135 x 60 x 150
Schalldruck (dBa)	73
Polyester non woven filters (m²)	6 x 0.8
Filteroberfläche (m²)	4.8
Automatische Filterreinigung	Ja
Behältervolumen (L)	50
Absaugleitung (m)	± 120
Schaltkasten (24 V)	Basisausstattung
Wechselrichter verfügbar	Optional
Verfügbar in Übereinstimmung mit ATEX-Standards	Optional

Basisausstattung - HCV Klasse M Filter

Das Hamach HCV 9000 TQ verfügt über Filter der Klasse M mit einer Saugleistung von > 99,9 % (Fein- und Quarzstaub mit 0,2–2 µm). Das HCV 9000 TQ reinigt seine Filter während des Staubabsaugprozesses pneumatisch (in 5-Minuten-Intervallen). So können Sie ganz sicher sein, dass die HCV TQ-Reihe immer mit maximaler Saugleistung arbeitet!

Art.-Nr. 059404



Optional - HCV 50 TQ EX Aluminium-Vorabscheider

Der Hamach HCV 50 TQ EX ist ein Vorabscheider mit automatischer Filterreinigung zum Abtrennen und Sammeln explosionsgefährdeter Stäube (wie Aluminium, Eichenholz).

Art.-Nr. 000585



Optional - ATEX für HCV 9000 TQ

Das Hamach HCV 9000 TQ kann optional auch als ATEX-Ausführung geliefert werden. Diese eignet sich zum Absaugen von explosionsgefährdeten Stäuben wie Aluminiumfeinstaub (Staubklasse IIIC – ST1).



Optional - HCV Energiebox

Die Hamach-Energiebox ist der zentrale Energieanschluss für Druckluft, Strom und Absaugung.

Art.-Nr. 000577



Optional - HCV Schwenkarm

Ideal, wenn ein großer Aktionsradius am Arbeitsbereich benötigt wird, um den Auftrag auszuführen. In Kombination mit der Hamach-Energiebox erreicht die Arbeitsflexibilität ein optimales Höchstmaß!

Art.-Nr. 000555

Optional - HCV Absaugpunkte

Schaffen Sie Staubabsauglösungen für alle Situationen und jedes Budget. Grundfunktionen oder vollständig automatisiert.

Art.-Nr. B04201



TQ Serie - Garantie bis zu 10 Jahren!

Standard sind 24 Monate Garantie.

Mit Abschluss eines Hamach Wartungsvertrages wird die Garantiezeit* auf **120** Monate erweitert!

*Fragen Sie uns nach den Details und Bedingungen eines Hamach Wartungsvertrages. Wählen Sie Hamach und Sie entscheiden sich für eine zuverlässige und dauerhafte Lösung !

