

Artikelnummer: 915020

Specifikationer: Snabbhärdande UV-kitt Grovt

EAN: 8714247049266



Se nu på  YouTube



Colad Snabbhärdande UV-kitt Grovt

Bruksfärdigt UV-kitt för fyllning av små sprickor, bucklor och stenskott. Colad Fast Curing System Snabbhärdande UV-kitt Grovt är ett allsidigt UV-spackel, perfekt för smarta punktreparationer. Spacklet är en enkomponentsprodukt, vilket gör det enkelt att applicera. Kan appliceras på olika sorters ytor, som metall och plast. Spacklet kan appliceras med palettkniv eller gummi och den smidiga tuben gör doseringen enkel. Lätt att torka med Colad UV-härdningslampa, häringstiden beror på exponeringsavståndet och tjockleken på skiktet. Klart för vidare bearbetning omedelbart.

Egenskaper:

- 1-komponentsspackel
- Levereras i svart, UV-beständig tub
- För fyllning av små sprickor, bucklor och stenskott.

Fördelar:

- Bruksfärdigt, ingen härdare behöver tillsättas
- Enkel dosering tack vare tuben
- Jämn applicering
- Särskilt utformat för att fylla sprickor, bucklor och stenskott
- Flera tunna lager kan appliceras direkt efter varandra
- Häringstiden beror på exponeringsavståndet och tjockleken på skiktet.

Information om förpackningar

190 g UV-beständigt rör. 12 tuber per kartong.

Tekniska specifikationer

- Färg: Grå
- Innehåll: 190 g (UV-beständig svart tub)
- Förvaring: Förvara mellan +7 °C och +25 °C förvaras inomhus/skyddas från ultraviolett ljus och direkt solljus före applicering
- Hållbarhetstid: 24 månader
- Förpackning: 12 tuber per kartong

Ofta ställda frågor

> **Behöver spacklet någon härdare?**

Nej, det här är en enkomponentsprodukt som inte behöver någon härdare.

> **Behöver detta UV-spackel någon särskild ytbehandling?**

Nej, sammansättningen skiljer sig inte från vanligt spackel. Avfetta, slipa och rengör ytan före applicering.

> **Kan jag härda UV-spacklet med vanligt solljus?**

Även om vanligt solljus innehåller UV-strålning rekommenderar vi inte att du härdar ditt UV-spackel på det sättet. Solen alstrar oregelbunden strålning, vilket kan leda till att spacklet härdar ojämnt och orsaka vidhäftningsproblem.

> **Hur lång hållbarhet har kittet?**

24 månader

> **På vilka ytor kan spacklet användas?**

UV-kittet kan användas på metall, aluminium och plast som används på bilens exteriör.

Relaterade produkter



915011

UV Putty Fine



9000

UV Curing Light



915033

UV Putty Transparent



5087

UV Safety Goggles



MSDS

Ansvarsfriskrivning

Det är användarens ansvar att läsa, förstå och tillämpa den information som finns i detta datablad. Produkterna är endast avsedda för yrkesmässigt bruk. Nödvändig skyddsutrustning och skyddskläder ska användas. Reparationer ska alltid utföras i enlighet med OEM:s riktlinjer och föreskrifter. All information är avsedd för användarens övervägande, undersökning och verifiering. Den specifika användningen, tillämpningen och användningsförhållandena ligger utanför EMM International BV:s kontroll. Det är användarens ansvar att fastställa produktens lämplighet för användarens specifika tillämpning.