

Tekniskt Datablad

Allmänt

Artikelnummer: 8144

Benämning: Colad sprutboxskydd
Våt, klibbar ej



Specifikation

Förpackas: 5-litersflaska
Förbruka: +/-15 m² per L
Tillämpning: Sprutpistol, munstycke 1.3–2.5/tryck 1.5–2 bar
Tjocklek på skiktet: 65 mikrometer rekommenderas, flera skikt kan appliceras (maximalt 5)
Luftfuktighet: 40–60 % relativ
Förpackning: kartong med 4 x 5 L
Hållbarhet: 2 år

Anmärkningar

Ett nytt alternativ för maskering av sprutboxar
Baserad på den stora succén Colad Antidust
Sprutboxskyddet är snabbt och lättanvänt
Applicering med alla typer av sprutpistoler
Ett lager
Torkar snabbt
Tvätta av med vanligt vatten
Tvättas bort med varmvatten eller högtryckstvätt

- Stark film, skyddar sprutboxens väggar från övermålning
- Torr beläggning, klibbar ej
- Torrt lager
- Resistent mot tinner
- Spar tid och material
- Colad sprutboxskydd är giftfritt och biologiskt nedbrytbart

Varning

Tekniskt datablad och säkerhetsdatablad: Det är användarens ansvar att läsa, förstå och följa den information som ges i det tekniska databladet. Information om arbetsmiljö och miljösäkerhet finns angivet på säkerhetsdatabladet (MSDS), via colad.co. Det är användarens ansvar att läsa och följa informationen.

Produkterna är avsedda för professionell användning. Nödvändig skyddsutrustning och nödvändiga skyddskläder ska användas.

Reparationer ska alltid utföras i enlighet med originalutrustningstillverkarens regler och specifikationer. All information ska tas i beaktande, granskas och verifieras av användaren. Specifika tillämpningar och användningsomständigheter ligger utanför EMM International B.V:s kontroll. Det är användarens ansvar att avgöra huruvida de produkter som nämns är lämpliga för användarens specifika tillämpning

Skapad av:

EMM International BV
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands
www.emm.se



T +31(0)38 467 66 00
www.colad.co

emm
just add paint

