

Colad Film4Floor

En självhäftande, stark och hållbar vit film. Per rulle. 2 versioner: 90 cm x 150 m, 60 cm x 50 m. Gör det enkelt att rengöra golvet och ger samtidigt skydd. Högblank självhäftande vit reflekterande film som förbättrar sikten till de nedre delarna på fordonet. Små rynkor och bubblor har ingen effekt på produktens funktion.

Fördelar med Film4Floor:

- En självhäftande, stark och hållbar vit film. Gör rengöringen mycket enkel
- Vit satinfinish för optimal reflektion
- Stark och hållbar (100 mikron)
- Behandlad med vidhäftning mot färg
- Lätt att applicera och skära
- Resistent mot lösningsmedel
- Halkfri yta
- Lätt att ta bort, lämnar inga limrester
- Kan användas i kombination med Dust Control för att eliminera damm
- Inte antistatisk



Artikelnummer: 686x

Specifikationer: Film4Floor

Art.nr.	Variant	EAN
6864	60 cm x 50 m	8714247035580
6865	90 cm x 150 m	8714247032374

Information om förpackningar

Per rulle i en låda

Tekniska specifikationer

- Färg: Högglans vit, reflekterande yta
- Material: Polyetylen (PE)
- Bredd: 90 eller 60 cm
- Längd: 150 eller 50 m
- Tjocklek: 100 mikron
- Konduktivitet: Elektriskt icke-ledande
- Monteringstemperatur: Mellan 16°C och 27°C

Ofta ställda frågor

> **Kommer rynkor och bubblor att påverka produktens funktion?**

Små skrynklor och bubblor har ingen inverkan på produktens funktion.

> **Hur stark är Film4Floor?**

Den är 100 mikrometer tjock och därmed extra stark

> **Finns det olika versioner av Film4Floor?**

Ja, 6865: 90 cm x 150 m 6864: 60 cm x 50 m

> **Kan denna produkt appliceras i vilken ATEX-zon som helst?**

Colad Film4Floor är inte ledande, för att identifiera om Film4Floor är lämplig att applicera i ditt ATEX-arbetsområde, har användaren ansvaret för att identifiera och bedöma riskerna med att använda produkten i sin process, enligt ATEX-användardirektivet 99/92/EG. Om Film4Floor inte är ledande är den inte lämplig att applicera på golvet i ett ATEX-klassat område (zon 0-1-2 / 20-21-22). Användaren ska alltid identifiera och bedöma om produkten Film4Floor skapar risker i sin process, det är användarens ansvar att uppfylla kraven i ATEX användardirektiv 99/92/EG och identifiera om Film4Floor säkert kan användas i sin process.

Relaterade produkter



6860

Film4Booth



6861

Colad Armaturplast



6880

Tejp Film4Booth



67xxxx

Stick & Go

Ansvarsfriskrivning

Det är användarens ansvar att läsa, förstå och tillämpa den information som finns i detta datablad. Produkterna är endast avsedda för yrkesmässigt bruk. Nödvändig skyddsutrustning och skyddskläder ska användas. Reparationer ska alltid utföras i enlighet med OEM:s riktlinjer och föreskrifter. All information är avsedd för användarens övervägande, undersökning och verifiering. Den specifika användningen, tillämpningen och användningsförhållandena ligger utanför EMM International BV:s kontroll. Det är användarens ansvar att fastställa produktens lämplighet för användarens specifika tillämpning.