




## Tekniskt Datablad

<p><b>Allmänt</b></p> <p>Artikelnummer: 9300</p> <p>Beskrivning: Colad Easy2Check®</p>	
<p><b>Specifikationer</b></p> <p>Colad Easy2Check® används för att skapa tillfällig glans på t ex testkort (för kulörkontroll) eller på bilplåtar för avsyning under slipprocessen.</p> <p>Innehåll: 400ml burk</p> <p>Lämplig för: +/- 150 Colad Testkort (art nr 9315) eller +/- 15 – 20 panelavsyning</p> <p>Egenskaper: Luktfri Förångas helt utan att lämna några rester (+/- 15 minuter]</p> <p>Förpackning: 12 burkar/kartong 1200 burkar/pall (100 kartonger/pall)</p>	
<p><b>Användning</b></p> <p><u>Kulörkontroll på testkort</u> Spraya Easy2Check på ett uppmålat testkort (art nr 9315) för att skapa en tillfällig toplack. Matcha testkortet med ytan på bilen. Vi rekommenderar att du även sprayar Easy2Check på den yta som jämförs med för bästa jämförelse. Upprepa processen tills du erhållit rätt blandning.</p> <p><u>Slipning/avsyning</u> Spraya under slipprocessen för att kontrollera att ytan är helt slät.</p> <p><b>Anmärkningar</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Förångningen kan påskyndas genom att blåsa luft på ytan.</li><li>- Kan användas i såväl plåt- som lackverkstaden.</li><li>- Kan användas vid plastreparationer</li></ul> <p><b>Kommentar</b> UV-Blockers i klarlacken kan påverka slutresultatet därför rekommenderar vi att ni applicerar klarlacken på testkortet när ni uppnått rätt nyans med Easy2Check för att säkerställa att slutresultatet blir det önskvärda.</p>	
<p><b>Skapad av:</b> EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands <a href="http://www.emm.se">www.emm.se</a></p> <p></p> <p>T +31(0)38 467 66 00 <a href="http://www.colad.co">www.colad.co</a></p> <p> just add paint</p>	