

Artikelnummer: 000453

Specifikationer: HR 3000 Automatisk sprutpistolvätt

EAN: 8714247762189



Se nu på  YouTube



Hamach HR 3000 Automatisk sprutpistolvätt

Automatisk Sprutpistolvätt med kapacitet för två sprutpistoler. Den mycket estetiska designen hos HR 3000 är en tillgång för alla moderna blandningsbåsar. Utrustad med vätskepumpar, rengöringsborstar och rengöringsmunstycke för slutlig sköljning av sprutpistolen med rengöringslösningsmedel. Under den automatiska rengöringsprocessen kan du rengöra en sprutpistol manuellt på arbetsplattformen. Rengöringsprocessen stoppas automatiskt när du öppnar locket. Drivs endast med max. 4 bar tryckluft.

Fördelar med den Automatisk Sprutpistolvätt:

- Upphöjt lock för att säkerställa korrekt utsugning av skadliga ångor som frigörs under rengöringen, även vid manuell rengöring
- Två sprutpistoler åt gången kan rengöras automatiskt och manuell rengöring kan utföras samtidigt
- Den automatiska rengöringen avbryts så snart kåpan öppnas
- Användningen är enkel och mycket användarvänlig
- Låg lösningsmedelsförbrukning, eftersom huvudrengöringscykeln återanvänder lösningsmedel
- Säker för användaren (slutet system är inställt på automatisk)
- Slitstark och lätt att rengöra, helt i rostfritt stål
- Rekommenderad utsugningsvolym 700 m³ per timme, installera alltid i kombination med ventilationsfläkt

Information om förpackningar

Per Styck

Tekniska specifikationer

- Mått: 158 x 84 x 60 cm
- Arbetshöjd: 105 cm
- Vikt: 70 kg
- Utdragspunkt: 180 mm
- Utsugningsvolym: 700 m³/h
- Uppsamlingsstank: 2 x 25 L

Ofta ställda frågor

> Hur kompakt är den Automatisk Sprutpistolsvätt?

Dimensionerna för HR 3000 är 158 x 84 x 60 cm (H x B x D)

> Kan pistolsvätten användas både manuellt och automatiskt?

Under den automatiska rengöringsprocessen kan du rengöra en sprutpistol manuellt på arbetsplattformen.

> Vilka standarder uppfyller sprutpistolsvätten?

HR 3000 uppfyller kraven i ATEX-direktivet 2014/34/EU. Sprutpistolsvätten har byggts i enlighet med bestämmelserna i 89/392/CEE-normen, 91/368/CEE och 93/68/CEE. Även denna sprutpistolsvätt uppfyller standarden som beskrivs i UNI AND 292-1:1992 och UNI AND 292-2:1992. Maskinsäkerheten och riskbedömningen har följt EN983:1997 och 1050:1996.

> Vilken är garantitiden för denna produkt?

Sprutpistolrengöraren har 12 månaders garanti från inköpsdatum om garantiformuläret har returnerats till EMM International BV omedelbart efter inköpet.

> Vilken är ljudnivån?

Ljudnivån från sprutpistolsvätten mättes med en tom maskin under arbetsförhållanden och med hjälp av en ljudnivåmätare med integrator. Mätningarna har utförts av en kvalificerad laboratorieanställd i enlighet med EN ISO-norm 3746/96. Resultaten är följande: Akustisk medelnivå på arbetsplatsen LpA = 77,9 dB(A) - Akustisk medelnivå LpAm = 75,4 dB(A).

Relaterade produkter



5310004

Industrihandskar Neopren



5330004

Industrihandskar Nitril



538000

Korttidshandskar i Nitril



000468

Bord för Datavåg



MANUAL

Ansvarsfriskrivning

Det är användarens ansvar att läsa, förstå och tillämpa den information som finns i detta datablad. Produkterna är endast avsedda för yrkesmässigt bruk. Nödvändig skyddsutrustning och skyddskläder ska användas. Reparationer ska alltid utföras i enlighet med OEM:s riktlinjer och föreskrifter. All information är avsedd för användarens övervägande, undersökning och verifiering. Den specifika användningen, tillämpningen och användningsförhållandena ligger utanför EMM International BV:s kontroll. Det är användarens ansvar att fastställa produktens lämplighet för användarens specifika tillämpning.