

Artikelnummer: 6870

Specifikationer: Film4Crash

EAN: 8714247032381



Colad Film4Crash

Smart film som skyddar en bil mot all slags väderpåverkan efter demontering av dörrar eller krossade rutor. En kraftfull, flexibel, självhäftande plastfilm som skyddar öppningar mot väderpåverkan. Täta enkelt en bil efter krock, demontering eller skadegörelse. UV-beständig i max 6 månader. Det innebär att bilens insida inte missfärgas. Vid borttagning följer allt lim med filmen och överförs inte till bilens yta. Kan appliceras på färg som nyligen torkat. 75 cm x 50 m per rulle.

Funktioner och fördelar med Film4Crash:

- UV-beständig
- Förhindrar missfärgning av insidan
- Enkel att applicera på ren och torr yta
- Skrynklor och bubblor påverkar inte produktens funktion
- Enkel att ta bort utan att limrester blir kvar
- Filmen kan användas utomhus i max 6 månader
- Applicera i rumstemperatur
- Kan appliceras på färg som nyligen torkat

Information om förpackningar

Per rulle i låda

Tekniska specifikationer

- Typ: Självhäftande skyddsfilm
- Material: Polyeten (PP)
- Smälttemperatur: 120 °C
- Färg: Gul, genomskinlig
- Bredd: 75 cm
- Tjocklek: 75 mikrometer
- Rullängd: 60 meter

Ofta ställda frågor

> **Kan jag använda Film4Crash utomhus?**

Colad Film4Crash är UV-beständig i max 6 månader och skyddar ett fordon mot väderpåverkan i max 6 månader.

> **Hur applicerar jag Film4Crash?**

Colad Film4Crash är enkel att applicera. Se till att fordonets ytor är rena och torra. Tack vare sina självhäftande egenskaper fäster folien mycket bra på ytorna. Små skrynklor eller bubblor påverkar inte produktens funktion.

> **Vilka är måtten på Colad Film4Crash?**

Måttet på Colad Film4Crash är 75 cm x 60 cm.

Relaterade produkter



9090

Sensorskydd



6101

Däckskydd



2070

Elektrisk Foleskärare



6110

Sätessöverdrag

Ansvarsfriskrivning

Det är användarens ansvar att läsa, förstå och tillämpa den information som finns i detta datablad. Produkterna är endast avsedda för yrkesmässigt bruk. Nödvändig skyddsutrustning och skyddskläder ska användas. Reparationer ska alltid utföras i enlighet med OEM:s riktlinjer och föreskrifter. All information är avsedd för användarens övervägande, undersökning och verifiering. Den specifika användningen, tillämpningen och användningsförhållandena ligger utanför EMM International BV:s kontroll. Det är användarens ansvar att fastställa produktens lämplighet för användarens specifika tillämpning.