

Artikelnummer: 8145

Specifikationer: Blizzard White Avdragbart boxskydd

EAN: 8714247002940



Colad Blizzard White Avdragbart boxskydd

Skyddar väggarna sprutbox mot färgdimma och stänk. Skyddar väggarna mot färgdimma och stänk, ger dem ett fräscht utseende och är enkel att dra bort. Före applicering, se till att väggarna i sprutboxen är rena och fettfria. Maskera alla transparenta delar såsom lampor och fönster. Rör om väl och applicera enligt ovan. För att avlägsna skalor du försiktigt av det enskilda lagret. Eventuella rester kan avlägsnas med varmt vatten eller högtrycksspruta

Fördelar med Blizzard White Avdragbart Boxskydd:

- Håller väggarna rena
- Vit färg ger optimal ljusreflektion
- Färdig för applicering
- Skiktet kan enkelt dras bort

Appliceringsanvisningar Blizzard White Avdragbart Boxskydd:

Se till att sprutbåsets väggar är rena och fria från fett. Maskera alla transparenta delar som belysning och fönster. Rör om ordentligt och applicera enligt instruktionerna. Högtrycksspruta: munstycksstorlek 417, spruttryck 100–150 bar. Sprutpistol: munstycksstorlek 2,5, spruttryck 3 bar. Avlägsnande: Dra försiktigt bort det enskilda skiktet. Eventuella rester kan tas bort med varmvatten eller högtryckstvätt.

Information om förpackningar

Per burk om 10 liter

Tekniska specifikationer

- Färg: Vit
- Typ: Vattenbaserad
- Klibb: Nej
- Förbrukning: 6.66 m²/L (1) / 16 m²/L (2-6)
- Luftfuktighet: 40-60% RV
- Värmebeständighet: Upp till 60°C
- Tjocklek: 1:a lagret minst 150 mikrometer, ytterligare lager minst 65 mikrometer
- Torktid: +/- 6-8 timmar (20°C) (minskad torktid med luftlöde)
- Tid till användning efter applicering: +/- 2 timmar
- Maximal användning: 250 boxcykler eller 3 månader

- Hållbarhetstid: 1 år efter tillverkning vid förvaring i 20°C (se utgångsdatum på burken)

Pro Planet Proof

Dessa burkar är tillverkade av r-HDPE som består av 100% återvunnen plast efter konsumtion. Plastavfallet samlas in, sorteras, rengörs och granuleras på nytt. Detta granulat används för att tillverka nya produkter som burkarna i vårt sprayboksoriment. Alla burkar har en identifieringskod på botten som anger r-HDPE och möjligheten att återvinna dessa burkar igen efter användning.



Ofta ställda frågor

> Vad är det rekommenderade antalet skikt?

Första skiktet i rekommenderad mikron. Flera skikt kan appliceras ovanpå varandra (upp till maximalt 6 skikt) för att återfå vitheten. Alla extra skikt kan appliceras i ca 65 mikron. Torkning i rumstemperatur.

> Hur applicerar jag Colad Blizzard White?

Avlägsna all lös smuts och/eller annat fett från ytan som ska målas. Maskera alla transparenta delar som t.ex. lampor och fönster. Rör om väl före användning och späd inte. Applicera med sprutpistol, airless-system, pensel eller roller (Airless: munstycke 417, 100-150 bars spruttryck. Sprutpistol: 2,5 munstycke, 3 bars spruttryck). Rekommenderad skiktjocklek: 150 mikron. Låt torka i rumstemperatur. Rekommenderat antal strykningar: Första skiktet: 150 mikron. Flera skikt kan appliceras ovanpå varandra (upp till maximalt 6 skikt) för att uppnå maximal vithet. Alla extra skikt kan appliceras med en tjocklek på ca 65 mikron.

> Måste jag testa Blizzard White innan jag applicerar produkten på hela väggen?

För bästa resultat: applicera en testyta på ca 30 x 30 cm, vänta 24 timmar och testa att den kan avlägsnas effektivt.

> Hur lång är torktiden och är det möjligt att förkorta torktiden?

+/- 6-8 timmar (20°C) (minskad torktid med luftflöde)

Relaterade produkter



8146

Ice Transparent Boxskydd



8200

Dust Control



MSDS

Ansvarsfriskrivning

Det är användarens ansvar att läsa, förstå och tillämpa den information som finns i detta datablad. Produkterna är endast avsedda för yrkesmässigt bruk. Nödvändig skyddsutrustning och skyddskläder ska användas. Reparationer ska alltid utföras i enlighet med OEM:s riktlinjer och föreskrifter. All information är avsedd för användarens övervägande, undersökning och verifiering. Den specifika användningen, tillämpningen och användningsförhållandena ligger utanför EMM International BV:s kontroll. Det är användarens ansvar att fastställa produktens lämplighet för användarens specifika tillämpning.