

Hamach Fläktenheter 380 V

Lämplig för användning i blandningsrummet
380 V.
4 versioner

För att säkerställa att alla skadliga/farliga ångor eliminerats är det viktigt att ditt färgblandningsrum är urustad med väl dimensionerade fläktar. Hamachs fläktenheter ger dig en säker och hälsosam arbetsplats.

ATEX certifierad. Lämplig för ventilation i zon 1 och 2 och valfri placering inom det zonerade området.



Artikelnummer: RVE00000x

Specifikationer: Fläktenheter 380 V

Information om förpackningar

Per styck

Tekniska specifikationer

- RVE000001: 970 m³/h
- RVE000002: 1400 m³/h
- RVE000003: 2770 m³/h
- RVE000004: 4140 m³/h

Art.nr.	Variant	EAN
RVE000001	970 m ³ /h	8714254728980
RVE000002	1400 m ³ /h	8714254729040
RVE000003	2770 m ³ /h	8714254729110
RVE000004	4140 m ³ /h	8714254729280

Ofta ställda frågor

> Vilka varianter finns tillgängliga?

Det finns 4 versioner av Fläktenheter 380 V. Följande varianter är tillgängliga: RVE000001: 970 m³/h - RVE000002: 1400 m³/h - RVE000003: 2770 m³/h - RVE000004: 4140 m³/h.

> Är Fläktenheter lämpliga för användning i ATEX-klassade områden?

Ja, Fläktenheter 380 V är lämpliga för användning i ATEX-klassade områden.

Relaterade produkter



RVL00000x

Fläktenheter 230 V



00047x

HS Färgfälla

Ansvarsfriskrivning

Det är användarens ansvar att läsa, förstå och tillämpa den information som finns i detta datablad. Produkterna är endast avsedda för yrkesmässigt bruk. Nödvändig skyddsutrustning och skyddskläder ska användas. Reparationer ska alltid utföras i enlighet med OEM:s riktlinjer och föreskrifter. All information är avsedd för användarens övervägande, undersökning och verifiering. Den specifika användningen, tillämpningen och användningsförhållandena ligger utanför EMM International BV:s kontroll. Det är användarens ansvar att fastställa produktens lämplighet för användarens specifika tillämpning.