

Colad Täckplast Premium

Använd den genomskinliga spraymasken för snabb och effektiv täckning av ett fordon och skydda det mot översprutning, smuts och damm. Denna maskeringsfilm är idealisk för snabb och effektiv täckning av ett fordon och skyddar det mot översprutning, smuts och damm. Colad Translucent Spraymask med färgvidhäftning - primer och/eller färg fäster permanent på filmen. Filmen har statiska egenskaper, är lätt att skära med Colad Foil Knife och kan användas med infraröd torkning (max. 120°C). Genom att använda Colad Foil Dispenser kan täckningen utföras av en person.

Fördelarna med Täckplast Premium:

- Vidhäftning av färg. Med hjälp av en speciell ytbehandling fäster färgen på folien utan risk för kontaminering av ytan
- Statiska egenskaper, fäster på objektets yta och gör det lättare att skära
- Kan användas med infraröd torkning (max. 120°C)

Information om förpackningar

Per rulle i en kartong, kartongen kan användas som dispenser.

Tekniska specifikationer

- Material: HD-PE
- Färg: Transparent
- Rullbredd: 1 meter
- Tjocklek: 10 mikron
- Temperaturrestånd: 120°C
- Vattenlöslig: Ej löslig
- Egenskaper: Statisk – filmen "klänger sig fast" på ytan. Specialbehandlad yta för optimal färgvidhäftning.



Artikelnummer: 6365xxx

Specifikationer: Täckplast Premium

Art.nr.	Variant	EAN
6365	4 m x 300 m	8714247036273
6365150	4 m x 150 m	8714247046906
6365200	4 m x 200 m	8714247065389
6365-48X250	4.8 m x 250 m	8714247072035

Ofta ställda frågor

- > **Kan jag använda denna Täckplast för slipning och målning?**
Colad Täckplast Premium kan användas för slipning, ytförberedelse och målning.
- > **Är denna Täckplast värmebeständig?**
Colad Täckplast Premium har en värmebeständighet på upp till 120°C.

Relaterade produkter



6660xx

Täckplast Extra Bred



9070xx

Maskeringstejp Premium



2070

Folieskärare Magnetisk



2075

Folieskärare Elektrisk

Ansvarsfriskrivning

Det är användarens ansvar att läsa, förstå och tillämpa den information som finns i detta datablad. Produkterna är endast avsedda för yrkesmässigt bruk. Nödvändig skyddsutrustning och skyddskläder ska användas. Reparationer ska alltid utföras i enlighet med OEM:s riktlinjer och föreskrifter. All information är avsedd för användarens övervägande, undersökning och verifiering. Den specifika användningen, tillämpningen och användningsförhållandena ligger utanför EMM International BV:s kontroll. Det är användarens ansvar att fastställa produktens lämplighet för användarens specifika tillämpning.