

Artikelnummer: 000452

Omschrijving: HR 1400 Spuitpistoolreiniger

EAN: 8714247041437



Bekijk nu op  YouTube



Hamach HR 1400 Spuitpistoolreiniger

Snelle en compacte spuitpistoolreiniger HR 1400 die de productiviteit verhoogt. Het reinigen van een spuitpistool wanneer u van kleur wilt wisselen is een tijdrovende klus. Met de compacte Spraygun Cleaner HR 1400 verwijdert u alle restanten watergedragen lak binnen enkele seconden uit het spuitpistool. De Spuitpistoolreiniger verkort de reinigingstijd en zorgt er zo voor dat u de hoogste efficiëntie uit uw spuitpistool kunt halen. Het draagt bij aan een schone werkomgeving door het afgesloten opbergen van de jerrycan met afvalwater. De machine is duurzaam en gemakkelijk te reinigen dankzij het RVS materiaal. Gemakkelijk te bedienen in slechts 3 stappen: Reinigen, Spoelen en Drogen!

Voordelen van de HR 1400 Spraygun Cleaner:

- Milieuvriendelijk: Reductie van waterverbruik / afvalwater
- Reinigen met een spuitfles wat veel rotzooi veroorzaakt is niet meer nodig
- Jerrycans zijn netjes opgeborgen (geen cans op de grond)
- Gemakkelijk in gebruik: Reinigen, Spoelen en Drogen
- Gemaakt van roestvrij staal

Verpakkingsinformatie

Per stuk

Technische informatie

- Capaciteit jerrycans (geplaatst in gesloten ruimte met afzuiging) (L): 2x 2,5
- Afmeting (LxBxH) (cm): 20 x 30 x 85
- Gewicht (kg): 8
- Afzuigaansluiting (mm): 80
- Behuizing: Hoge kwaliteit AISI 304 roestvrij staal
- Aarde: Aardedraad / Geaard d.m.v. buiswerkafzuiging
- Pneumatische aansluiting: 1/4"
- Geadviseerde druk (bar) (instelbaar d.m.v. drukregelaar): 3 – 4

Veelgestelde Vragen

> **Welk gereedschap heb ik nodig om de spuitpistoolreiniger te installeren?**

Hieronder staan de benodigde gereedschappen: - Elektrische boormachine - \varnothing 5 mm boor (metalen muur) / \varnothing 10 mm boor (bakstenen/betonnen muur) - Klinknageltang - Ratel + dop 10 mm - Moersleutel 13 - Waterpas

> **Kan de spuitpistoolreiniger in ATEX-zones worden gebruikt?**

Ja, de HR 1400 kan in ATEX zone 1 en 2 worden geplaatst. Europese norm: 2014/34/EU.

> **Hoe gebruik in de Spraygun Cleaner?**

Bevestig het spuitpistool aan de reiniger door middel van de snelkoppeling. Plaats de linker slang in de adapter / het lak kanaal. Open de rode ventielkraan om overtollige lak uit het lak kanaal te spoelen met een combinatie van water en lucht. Plaats de middelste slang in de adapter / het lak kanaal en druk op de linker zwarte tuimelschakelaar voor op de machine. Met een stabiele waterstraal spoelt u alle lakresten uit uw spuitpistool. Gebruik de borstel om de kop van het spuitpistool, te reinigen en eventueel aangekoekte resten uit de adapter te verwijderen. Plaats uw spuitpistool onder de rechtse slang en druk op de rechter zwarte tuimelschakelaar. Er blaast lucht uit de slang waarmee u uw spuitpistool kunt droogblazen.

> **Hoe compact is the HR 1400?**

De afmetingen van de Spraygun Cleaner zijn: 20 x 30 x 85 cm

Gerelateerde producten



000463

Werkbanken met afzuigkoof



000468

Weegschaal Tafel



000458

Afvalcentrum Handmatig



000469

Afvalcontainer

Certificaties



Atex certificatie

EU norm 2014/34/EU



MANUAL

Disclaimer

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie in dit document te lezen, te begrijpen en toe te passen. Producten zijn alleen voor professioneel gebruik. De benodigde beschermingsmiddelen en kleding moeten worden gedragen. Reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met OEM richtlijnen en voorschriften. Alle informatie dient ter overweging, onderzoek en verificatie door de gebruiker. Het specifieke gebruik, de toepassing en de gebruiksomstandigheden vallen buiten de controle van EMM International BV. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen.