

Tekniskt Datablad

Allmänt

Artikelnummer: 6860

Beskrivning: Film4Booth



Specifikationer:

Skydda väggarna i sprutboxen med denna skyddsfilm i 4 skikt! Skiktet måste avlägsnas efter 250 cykler eller 3 månader. För att ta bort ett lager ska du avlägsna det övre lagret för att exponera ett rent lager och därefter tejpa om skarvarna.

Funktioner och fördelar:

- Självhäftande
- Genomskinlig
- Kan appliceras över armatur och fönster
- Behandlad för färgvidhäftning

Applicering:

Slipa av väggarna i sprutboxen. Om boxen är väl använd/ rejält smutsig använder du Colad Kardborrerondeller P320 medan det i nya och eller endast lätt smutsiga boxar använder dig av korn P800. Se till att boxen därefter är fullständigt dammfri. Använd Colad Non-Woven avfettingsduk (art nr B12686589) och colad pumpflaska med avfettingsmedel eller fönsterputs (dessa får dock inte innehåller någon silikonborttagning).

Certifikat:

Testad / certifierad enligt norm EN 60079-0:2011

Tekniska specifikationer:

Material	Poly propylen (PP)
Färg	Transparent
Bredd	± 90 cm
Tjocklek	220 mikron
Längd	84 m
Smältpunkt	120°C
Appliceringstemperatur	Mellan 15°C och 40°C
Förpackning	1 rulle/karting inklusive 6 rullar kantejp

ATEX

Colad Film4Booth är inte elektriskt ledande. För att ta reda på om Film4Booth är lämpligt att använda inom användarens ATEX-arbetsområde ansvarar användaren själv för att identifiera och bedöma riskerna med att använda produkten i sin process, i enlighet med ATEX-användardirektivet 99/92/EG.

Colad Film4Booth testas enligt standarden EN 60079-0 och enligt EN 60079-32-1 kan den vara lämplig för applicering på sprutboxväggar, för zonerna 1 och 2 för gasgrupp IIA och i zon 20-21-22, dammgrupperna IIIA – IIIB – IIIC, i processer där manuella statiska källor förekommer. I processer där starka statiska källor (som elektrostatisk beläggning) förekommer, får processen endast genomföras på minst 100 cm avstånd från Film4Booth.

Eftersom Film4Bbooth inte är elektriskt ledande är den inte lämplig för applicering på golvet i ett ATEX-klassat område (zon 0-1-2/20-21-22).

Film4Booth ska inte användas för maskering av föremål.

Användaren ska alltid fastställa och bedöma huruvida produkten Film4Booth medför risker vid användning. Det är användarens ansvar att se till att uppfylla kraven i användardirektivet ATEX 99/92/EG och identifiera huruvida Film4Booth kan användas på ett säkert sätt i användarens process.

Endast personer med tillräckliga kunskaper om användardirektivet ATEX 99/92/EG får göra en riskbedömning i ett ATEX-klassat område.

ANVÄND INTE PRODUKTEN OM DU ÄR OSÄKER UTAN KONTAKTA I STÄLLET EN ATEX-EXPERT!

Relaterade Colad-produkter:

Artikelnummer: 6880 – Beskrivning: 3 rullar kantejp

Artikelnummer: 6900 – Beskrivning: Film Dispenser

Artikelnummer: 6950 – Beskrivning: Film Applikator

Artikelnummer: 2070 – Beskrivning: Magnetisk folieskärare

Artikelnummer: 9105 – Beskrivning: Plastspacklar

Varning

Tekniskt datablad och säkerhetsdatablad: Det är användarens ansvar att läsa, förstå och följa den information som ges i det tekniska databladet. Information om arbetsmiljö och miljösäkerhet finns angivet på säkerhetsdatabladet (MSDS), via www.colad.co. Det är användarens ansvar att läsa och följa informationen.

Produkterna är avsedda för professionell användning. Nödvändig skyddsutrustning och nödvändiga skyddskläder ska användas. Reparationer ska alltid utföras i enlighet med originalutrustningstillverkarens regler och specifikationer. All information ska tas i beaktande, granskas och verifieras av användaren. Specifika tillämpningar och användningsomständigheter ligger utanför EMM International B.V:s kontroll. Det är användarens ansvar att avgöra huruvida de produkter som nämns är lämpliga för användarens specifika tillämpning.

Skapad av:

EMM International BV

Bohemensstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands

www.emm.se



T +31(0)38 467 66 00

www.colad.co