

Tekniskt Datablad

Allmänt

Artikelnummer: 3680

Beskrivning: Colad Evo – MaxFlow stöddyna för slipning 150 mm, 96 hål



Specifikationer:

Universell stöddyna med höga prestanda för slipning Stöddynan för slipning har en diameter på 150 mm och 96 hål vilket innebär en extremt hög nivå av dammsugning, vilket förhindrar att slipskivan blir igensatt av damm. På så vis förblir dina slipmaterial skarpa och därmed mer hållbara. Lämplig för pneumatiska och elektriska slipmaskiner (adaptrar och bultar medföljer). Kan användas tillsammans med alla typer av slipskivor och alla hålmönster.

Funktioner och fördelar:

- **Exremt effektivt avlägsnande av damm**
 - 96 hål med stark sugkraft vilket innebär att en stor dammängd avlägsnas från ytan
 - Förhindrar att slipskivan blir igensatt
 - Gör att slipmaterialen förblir skarpa och på så vis mer hållbara, vilket innebär att du förbrukar färre slipskivor
 - Renare yta
 - Mer hälsosam arbetsmiljö
- **Perfekt slutresultat**
 - Låga vibrationer vilket ger ett jämnt skrapmönster
 - Kan användas med många olika typer av slipmaskiner Uppfyller de parametrar som rekommenderas av ledande tillverkare
- **Hög prestanda och kvalitet**
 - Stabila och konsekventa resultat under alla slags förhållanden, vilket ger en jämnt slipad yta
 - Kan användas under tuffa förhållanden Klarar höga styrkor och höga temperaturer
- **Enkel att använda**
 - För alla typer av slipskivor och hålmönster (0 + 7 + 15 + multihål + netto)
 - Kardborresystem för snabbt byte av slipskiva
 - För pneumatiska och elektriska slipmaskiner
 - Perfekt passform, klar för användning Adaptrar, distansbrickor och bultar för montering medföljer
 - Montering: 5/16 tums gänga. Används med många pneumatiska och elektriska slipmaskiner
 - Montering: M8 Används för Festool och ETS elektriska slipmaskiner samt LEX pneumatiska runda slipmaskiner.

Användningsområde:

- Bilkarosreparation
- Marint
- Metall
- Dekoration och bygge
- Trä

Tekniska specifikationer:

Diameter	150 mm
Nominell tjocklek	± 9 mm
Gängstorlek	5/16" + M8 (Multipad-fäste för 5/16"+ M8 Festool-slipmaskiner)
Vikt	± 125 g
Max. varv/minut	13 000 varv/minut
Färg	Svart
Sammansättning	Skrubar: Stål Adapter: plast; järninsats, glasfiber 30 %, nylon 70 % Stöd: plast; järninsats, mineralfiber 50 %, nylon 50 % Skum: ER+EPDM+SBR Greppyta: polyamid
Förvaring	Rekommenderad förvaringstemperatur: 20 °C. Minimera exponering för sol och värme. Förvara i plant läge.
Säkerhet	De material som används klassificeras som: Icke-farliga
Applivering/fixering	Montering: 5/16 tums gänga. Används med många pneumatiska och elektriska slipmaskiner. Montering: M8. Används för Festool och ETS elektriska slipmaskiner samt LEX pneumatiska runda slipmaskiner.

Relaterade Colad-produkter:

Artikelnummer: 3683 – Beskrivning: Mellanläggsplatta mjuk Evo - MaxFlow

Artikelnummer: 3680xxxx10 – Beskrivning: Sliprondell Premium 8 + 6 + 1 hål

Varning

Tekniskt datablad och säkerhetsdatablad: Det är användarens ansvar att läsa, förstå och följa den information som ges i det tekniska databladet. Information om arbetsmiljö och miljöskydd finns angivet på säkerhetsdatabladet (MSDS), via colad.co. Det är användarens ansvar att läsa och följa informationen.

Produkterna är avsedda för professionell användning. Nödvändig skyddsutrustning och nödvändiga skyddskläder ska användas.

Reparationer ska alltid utföras i enlighet med originalutrustningstillverkarens regler och specifikationer. All information ska tas i beaktande, granskas och verifieras av användaren. Specifika tillämpningar och användningsomständigheter ligger utanför EMM International B.V:s kontroll. Det är användarens ansvar att avgöra huruvida de produkter som nämns är lämpliga för användarens specifika tillämpning.

Skapad av:

EMM International BV

Bohemstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands

www.emm.se



T +31(0)38 467 66 00

www.colad.co