

Colad Antidust

Tacky transparent sprayboxlackering i 3 versioner: 5 l burk, 10 l burk och 20 l burk. Håller sprutboxen ren och helt ny.

En transparent, skyddande beläggning med klibbiga egenskaper som bildar ett klibbigt skikt på sprutboxens väggar. Skyddar väggarna mot översprutning och fångar upp virvlande dammpartiklar tack vare den klibbiga formulan.

Fördelar med Antidust:

- Håller väggarna rena
- Den klibbiga formulan fäster överspray, damm och smuts
- Klar att applicera
- Silikonfri
- Ingen förlust av ljus på grund av transparensen
- Ingen negativ effekt på färgbedömningen på grund av det färglösa skiktet

Information om förpackningar

Per kan

Tekniska specifikationer

- Luftfuktighet: $\geq 60\%$ RV
- Åtgång: 10-12 m²L
- Rekommenderad tjocklek på skiktet: 100-125 mikron
- Rekommenderat antal skikt: 1-2 beroende på behov
- Rekommenderad användningstid: 85 båscykler och/eller 1 månad
- Avlägsnande: Ta bort med varmt vatten eller ångtvätt
- Appliceringsanvisningar: Kontrollera att sprutbåsets väggar är rena och fria från fett. Skaka väl och applicera enligt instruktionerna.
- Applicering: Sprutboxväggar



Artikelnummer: 814x

Specifikationer: Antidust

Art.nr.	Variant	EAN
8142		
8141		
8140		

Ofta ställda frågor

- > **Måste jag förbereda min sprutbox innan jag applicerar?**
Se till att väggarna i sprutboxen är rena och fettfria. Skaka väl och applicera enligt anvisningarna.
- > **Förlorar jag ljus i min sprutbox?**
Ingen ljusförlust på grund av transparensen.
- > **Påverkar produkten färgbedömningen?**
Ingen negativ effekt på färgbedömningen på grund av det färglösa skiktet.
- > **Hur tar jag bort Antidust?**
Colad Antidust avlägsnas enkelt med hett vatten eller högtrycksspruta (även efter en längre tid).

Relaterade produkter



8139

Antidust Premium



8138

Antidust Premium White



8210

Dust Control



MSDS

Ansvarsfriskrivning

Det är användarens ansvar att läsa, förstå och tillämpa den information som finns i detta datablad. Produkterna är endast avsedda för yrkesmässigt bruk. Nödvändig skyddsutrustning och skyddskläder ska användas. Reparationer ska alltid utföras i enlighet med OEM:s riktlinjer och föreskrifter. All information är avsedd för användarens övervägande, undersökning och verifiering. Den specifika användningen, tillämpningen och användningsförhållandena ligger utanför EMM International BV:s kontroll. Det är användarens ansvar att fastställa produktens lämplighet för användarens specifika tillämpning.