

**For SMART
opportunities...**

Colad
inventing more

**Finden Sie Ihre optimale
Schutzkombination:**



TROCKEN

Seite 2-3



HYBRID

Seite 4-5



FEUCHT

Seite 6-7

OnlyColad!

Colad Instandhaltungslösungen für Lackierkabinen

Perfekte Ergebnisse dank perfekter Bedingungen.

Makellose Lackierarbeiten erfordern eine saubere und gepflegte Sprühkabine. Colad hat im Laufe der Jahre fünf optimale Schutzkombinationen entwickelt, mit denen Ihre Lackierkabine nicht nur sauber bleibt, sondern auch die höchste Qualität Ihrer Lackierarbeiten garantiert. Ganz gleich, ob Sie Ihre brandneue Lackierkabine so sauber wie möglich halten möchten, Ihre alternde Kabine wieder in einen Neuzustand versetzen wollen oder Staub davon abhalten möchten, die Lackierarbeit zu verunreinigen: die innovativen Instandhaltungslösungen für Lackierkabinen von Colad® helfen Ihnen dabei, Ihre Investition zu schützen, Ihre Kabine sauber zu halten und bessere Lackierarbeiten zu garantieren.

Colad entwickelt einzigartige Möglichkeiten für Endverbraucher, die sich auf die Erzielung von Spitzenresultaten im Rahmen von Arbeits- und Unternehmensverfahren konzentrieren. Dabei geht es um verbesserte Arbeitsbedingungen, Effizienz, Nachhaltigkeit, Professionalität und Gewinn. Colad, inventing more.

Weitere Informationen erhalten Sie unter
WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM

emm
just add paint



TROCKEN

Eine Schutzlösung, die trocken aufgetragen wird. Ideal zum Schutz von gepflegten Kabinen, schützt Ihre Wände vor Spritznebel.

TROCKEN

Film4Booth

6860 (Rolle: 90 cm x 84 m inkl. 6 Rollen Klebeband)
6880 (3 Kleberollen)

Ein transparenter, selbstklebender Schutzfilm, der zur Abdeckung Ihrer Kabinenwände aufgetragen wird. Schützt Ihre Wände vor Spritznebel und lässt sich leicht entfernen, indem die Schichten einfach nacheinander abgezogen werden, wenn sie verschmutzt sind.

Merkmale und Vorteile

- Hält Ihre Wände sauber
- 4 Schichten für längeren Schutz
- Kann über Lichtquellen und Fenstern angebracht werden
- Einfaches Entfernen durch Abziehen der einzelnen Schichten
- Mit Lackhaftung behandelt
- Einfache Anwendung

Die Colad Film4Booth ist für den Einsatz in ATEX Zonen geeignet, bitte beachten Sie die technischen Spezifikationen aus dem Technischen Datenblatt und dem Anwendungshinweis.



VERBRAUCH

1 Rolle = 75.6 m²



ANZAHL DER SCHICHTEN

4 Schichten in 1 (Alle Schichten sind nummeriert)



ANWENDUNGSVERFAHREN

Per Hand mit Applikator und Abroller.



ANWENDUNG

Lackierkabinenwände

Farbe	Kleband	Anwendungshinweis	Entfernen	Anmerkungen	Maximaler Verbrauch
Transparent	Nein	Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber und fettfrei ist. Kann wie eine Tapete angebracht werden. Decken Sie die überlappenden Teile mit dem mitgelieferten Kabinenklebeband ab.	Die Schichten können einfach nacheinander durch Abziehen von der Wand entfernt werden. Decken Sie die überlappenden Teile mit dem Kabinenklebeband ab, um Verunreinigungen zu vermeiden.	Kann in Übereinstimmung mit der ATEX-Richtlinie EN 2014/34/EU eingesetzt werden. Eignet sich für Explosionsgruppen.	1.000 Kabinenzyklen oder 1 Jahr

Kombination mit :

Dust Control

8200 (5 L Kanne)

Weitere Informationen: Seite 7.



Film4Booth

Die umfassende Lösung für die Pflege Ihrer Lackierkabine!

6860 Film4Booth
6900 Folienabroller
6950 Folien Applikator

2070 Magnetisches Folienmesser
9105 Kunststoff Spachtelmesser
6880 Kleberollen



Selbstklebend: einfach auf Kabinenwänden, Lichtquellen und Fenstern aufzutragen und zu entfernen, für eine Kabine, die wie neu aussieht. Hinterlässt keine Kleberückstände.

Vier einfach zu entfernende Schichten, die jeweils monatelang halten, bieten Schutz für das ganze Jahr.

Jede durchsichtige Polypropylen-Schicht mit Antistatikeigenschaften wurde mit Lackhaftung behandelt, um Spritznebel aufzufangen.

Schützen Sie Ihre Investition und senken Sie Instandhaltungskosten.



Eine Schutzlösung, die feucht aufgetragen wird, dabei jedoch zu einer abziehbaren Schicht abtrocknet. Mit ihrer weißen Farbe eignet sie sich ideal zum Schutz von Kabinen mit Verfärbungen. Verbesserte Sichtbedingungen und eine Kabine mit brandneuem Look und Feeling!



Blizzard White
Abziehbarer Kabinenschutz

8145 (10 L Kanne)

Eine weiße, schützende Beschichtung, die eine starke Schicht an den Wänden Ihrer Kabine bildet. Schützt Ihre Wände vor Spritznebel und verleiht ihnen ein helles Erscheinungsbild. Das Entfernen der Beschichtung ist unkompliziert – sie wird einfach abgezogen.

Merkmale und Vorteile

- Hält Ihre Wände sauber
- Weiß für eine optimale Lichtreflexion
- Einfaches Entfernen durch Abziehen der Schicht
- Einsatzbereit



FEUCHTIGKEIT
40 - 60% RV



VERBRAUCH
Erste Schicht = 6,66 m²/L
alle weiteren = 16 m²/L



ANZAHL DER SCHICHTEN
Empfohlene Beschichtungsdicke: 150 µm. Zweimal auftragen, bis eine Mindestschichtdicke von 150 µm erreicht ist. Empfohlene Schichtdicke: Erste Schicht in der empfohlenen Dicke (in µm). Mehrere Schichten können übereinander aufgetragen werden (bis zu 6 Schichten), um einen maximalen Weißheitsgrad zu erzielen. Alle zusätzlichen Schichten können mit einer Dicke von ca. 65 µm aufgetragen werden. Trocknet bei Raumtemperatur.



ANWENDUNGS-VERFAHREN
Mit Spritzpistole, Airless-System, Pinsel oder Farbroller auftragen.



ANWENDUNG
Lackierkabinenwände

Farbe	Klebind	Verarbeitungshinweis	Düsengröße	Entfernen	Maximaler Verbrauch
Weiß	Nein	Stellen Sie sicher, dass die Fenster und Lichtquellen der Lackierkabine sauber und fettfrei sind. Gut umrühren und nach Anwendungshinweis auftragen.	Airless: Spritzdüse 417, 100-150 bar Spritzdruck. Lackierpistole: Spritzdüse 2.5 mm, Spritzdruck 3 bar.	Beschichtung einfach von der Kabinenwand abziehen. Rückstände mit warmem Wasser oder Hochdruckreiniger entfernen.	250 Kabinenzyklen oder 3 Monate.

Kombination mit  : Dust Control 8200 (5 L Kanne) Weitere Informationen: Seite 7.

HYBRID

Option A: Hybrid

Eine Kombination aus einer weißen Beschichtung (Wände) und einer transparenten Beschichtung (Lichtquellen und Fenster). Kombination aus Blizzard White Abziehbarer Kabinenschutz mit einer transparenten Beschichtung.

Schützen Sie Ihre Standard Lackierkabine* mit:

- 1 x 8145 - Blizzard White Abziehbarer Kabinenschutz
- 1 x 8146 - Schutz für Leuchten und Fenster



Ice Transparent
Abziehbarer Kabinenschutz

8146 (5 L Kanne)

Eine transparente, schützende Beschichtung, die eine starke Schicht bildet. Schützt Ihre Lichtquellen und Fenster vor Spritznebel und lässt sich leicht entfernen – sie wird einfach abgezogen.

Merkmale und Vorteile

- Hält Ihre Lichtquellen und Fenster sauber
- Einfaches Entfernen durch Abziehen der Schicht
- Einsatzbereit



FEUCHTIGKEIT
40 - 60% RV



VERBRAUCH
4 - 6 m²/L



ANZAHL DER SCHICHTEN
Empfohlene Beschichtungsdicke: Zweimal auftragen, bis eine Mindestschichtdicke von 150 µm erreicht ist. Die aufgetragene Schicht hat eine milchige Farbe. Diese wird nach dem Trocknen transparent. Tragen Sie nicht mehrere Schichten übereinander auf. Dadurch werden Deckkraft und Lichtleistung verringert. Lassen Sie sie bei Raumtemperatur trocknen.



ANWENDUNGS-VERFAHREN
Mit Spritzpistole, Airless-System, Pinsel oder Farbroller auftragen.



ANWENDUNG
Fenster und Lichtquellen

Farbe	Klebind	Anwendungshinweis	Düsengröße	Entfernen	Maximaler Verbrauch
Transparent	Nein	Stellen Sie sicher, dass die Fenster und Lichtquellen der Spritzkabine sauber und fettfrei sind. Gut umrühren und wie beschrieben auftragen.	Airless: Spritzdüse 417, 100-150 bar Spritzdruck. Lackierpistole: Spritzdüse 2,5 mm, Spritzdruck 3 bar	Die Schicht einfach durch Abziehen von der Wand entfernen.	250 Kabinenzyklen/ 3 Monate.

Option B: Hybrid/Trocken

Eine Kombination aus weißer Beschichtung (Wände) und einem transparenten Film (Lichtquellen und Fenster). Kombination aus Blizzard White Abziehbarer Kabinenschutz mit einem transparenten Film ent wrap.

Schützen Sie Ihre Standard Lackierkabine* mit:

- 1 x 8145 - Blizzard White Abziehbarer Kabinenschutz
- 1 x 6861 - Ice Transparent Abziehbarer Kabinenschutz



Schutz für Leuchten und Fenster

6861 (Rolle 46 cm x 42 m)

Ein transparenter Schutzfilm in 4 Schichten zum Schutz Ihrer Kabinenleuchten und -Fenster. Leichtes Entfernen durch einfaches Abziehen der einzelnen Schichten.

Merkmale und Vorteile

- Hält Ihre Lichtquellen und Fenster sauber
- Einfaches Entfernen durch Abziehen der einzelnen Schichten
- Einsatzbereit



VERBRAUCH
1 Rolle = 19 m²



ANZAHL DER SCHICHTEN
4 Schichten in 1 (Alle Schichten sind nummeriert)



ANWENDUNGS-VERFAHREN
Per Hand.



ANWENDUNG
Fenster und Lichtquellen

Farbe	Klebind	Anwendungshinweis	Entfernen
Transparent	Nein	Stellen Sie sicher, dass die Fenster und Lichtquellen sauber und fettfrei sind. Kann wie eine Tapete angebracht werden.	Die Schichten können einfach nacheinander durch Abziehen von der Wand entfernt werden.

* Eine Standard Lackierkabine hat eine Wandfläche von ca. 75m².



Transparente Schutzlösung, die feucht aufgetragen werden kann. Ideal zum Schutz von gepflegten Kabinen, schützt Ihre Wände vor Spritznebel und vermeidet Verunreinigungen durch Staub.

Schützen sie Ihre Kabinenwand gegen Farbnebel.



Option A: Klebend

Schützen Sie die Wände Ihrer Lackierkabine mit dem transparenten Colad Anti Dust. Diese Art der Beschichtung bleibt klebend und bindet Staubpartikel sowie Spritznebel.



Antidust
8142 (5 L) | 8141 (10 L) | 8140 (20 L Kanne)

Eine transparente, schützende Beschichtung mit Hafteigenschaften, die eine klebrige Schicht an den Wänden Ihrer Kabine bildet. Schützt Ihre Wände vor Spritznebel und fängt mit ihrer Klebformel herumwirbelnde Staubpartikel ein.

- Merkmale und Vorteile**
- Hält Ihre Wände sauber
 - An der Haftformel bleiben Spritznebel, Staub und Schmutz kleben
 - Einsatzbereit
 - Silikonfrei

FEUCHTIGKEIT
< 45% RV

VERBRAUCH
10 -12 m²/L

ANZAHL DER SCHICHTEN
Empfohlene Beschichtungsdicke: 100–125 µm. Empfohlene Anzahl der Schichten: 1 oder 2, je nach Auftragsdicke.

ANWENDUNGS-VERFAHREN
Mit Spritzpistole, Pinsel oder Farbbroller auftragen.

ANWENDUNG
Lackierkabinenwände

Farbe	Klebend	Vorbereitung	Düsengröße	Entfernen	Anmerkungen	Maximaler Verbrauch
Transparent	Ja	Stellen Sie sicher, dass die Wände der Lackierkabine sauber und fettfrei sind. Gut schütteln und wie beschrieben auftragen.	Lackierpistole: Düse 1,8–2,0; 2–3 bar Sprühdruk.	Mit heißem Wasser oder Dampfreiniger entfernen.	Eine Erhöhung der Normaltemperatur kann zu einem schnelleren Austrocknen von Antidust führen (> 60-65 °C).	85 Kabinenzyklen/1 Monat.

Option B: Nicht klebend

Die Nicht-Klebelösung von Colad hält Ihre Kabinenwände sauber, indem sie eine transparente Schutzschicht bildet, mit der sich der Spritznebel nicht auf Ihren Wänden absetzt.

Booth Coating
8144 (5 L Dose)

Eine transparente, schützende Beschichtung, die einen starken, transparenten (nicht klebrigen) Trockenfilm bildet. Schützt Ihre Wände vor Sprühnebel.

- Spritznebel und Vorteile**
- Hält Ihre Wände sauber
 - Nicht klebrig
 - Einsatzbereit



FEUCHTIGKEIT
40 - 60% RV

VERBRAUCH
15 m²/L

ANZAHL DER SCHICHTEN
Empfohlene Beschichtungsdicke: 65 µm. Empfohlene Anzahl der Schichten: Mehrere Schichten können übereinander aufgetragen werden (bis zu 5 Schichten). Lassen Sie sie bei Raumtemperatur trocknen.

ANWENDUNGS-VERFAHREN
Mit einer Spritzpistole auftragen.

ANWENDUNG
Spritzkabinenwände

Farbe	Klebrig	Vorbereitung	Düsengröße	Entfernen	Maximaler Verbrauch
Transparent	Nein	Stellen Sie sicher, dass die Wände der Spritzkabine sauber und fettfrei sind. Gut schütteln und wie beschrieben auftragen.	Lackierpistole: Düse 1,3–2,8; 1,5–2 bar Spritzdruck.	Mit warmem Wasser oder einem Hochdruck-reiniger entfernen.	85 Kabinenzyklen/1 Monat.

Kombination mit:

Dust Control
8200 (5 L Dose)

Eine statische und durchsichtige Lösung für Spritzkabinenböden und Vorbereitungsbereiche. Sonderentwicklung zur Bindung von Staub und Schmutz am Boden, um Staub während der Lackierarbeiten am Aufwirbeln zu hindern.

- Merkmale und Vorteile**
- Hält Ihren Boden sauber
 - Statische Formel zur Staub- und Schmutzbindung
 - Einsatzbereit



FEUCHTIGKEIT
40 - 60% RV

VERBRAUCH
50 m²/L

ANZAHL DER SCHICHTEN
Empfohlene Schichtdicke: 65 µm. Empfohlene Anzahl der Schichten: 1. Für beste Ergebnisse alle zwei Tage auftragen. Lassen Sie sie bei Raumtemperatur trocknen.

ANWENDUNGS-VERFAHREN
Mit Pumpdrucksprüher auftragen.

ANWENDUNG
Sprühkabinenböden

Farbe	Klebend	Vorbereitung	Entfernen	Anmerkungen	Maximaler Verbrauch
Transparent	Ja	Stellen Sie sicher, dass der Boden der Lackierkabine sauber und fettfrei ist. Gut schütteln und wie beschrieben auftragen.	Mit klarem Wasser oder einem alkalischen Reinigungsmittel abwaschen.	Statisch aufgeladen.	Tragen Sie alle 2 Tage jeweils 1 Schicht auf. Reinigen Sie den Boden einmal monatlich komplett.

**For SMART
opportunities...**



PRODUKTÜBERSICHT

	Artikel	Schutzdauer*	Eignet sich für	Farbe	Klebend
☂ TROCKEN					
Schützt Ihre gepflegte Kabine vor Sprühnebel!					
Film4Booth	6860 - 90 cm x 84 m	1.000 Kabinenzyklen oder 1 Jahr*	Lackierkabinenwände	Transparent	Nein
Dust Control	8200 - 5 L	48 Stunden pro Anwendung*	Lackierkabinenboden	Transparent	Ja
↻ HYBRID					
Verleiht Ihrer Kabine einen brandneuen Look und ein neues Feeling!					
Option A: Hybrid					
Blizzard White Abziehbarer Kabinenschutz	8145 - 10 L	250 Kabinenzyklen oder 3 Monate*	Lackierkabinenwände	Weiß	Nein
Ice Transparent Abziehbarer Kabinenschutz	8146 - 5 L	250 Kabinenzyklen oder 3 Monate*	Lackierkabinenwände	Transparent	Nein
Dust Control	8200 - 5 L	48 Stunden pro Anwendung*	Lackierkabinenboden	Transparent	Ja
Option B: Hybrid/Trocken					
Blizzard White Abziehbarer Kabinenschutz	8145 - 10 L	250 Kabinenzyklen oder 3 Monate*	Lackierkabinenwände	Weiß	Nein
Schutz für Leuchten und Fenster	6861 - 46 cm x 42 m	250 Kabinenzyklen oder 3 Monate*	Fenster und Lichtquellen	Transparent	Nein
Dust Control	8200 - 5 L	48 Stunden pro Anwendung*	Lackierkabinenboden	Transparent	Ja
💧 FEUCHT					
Schützt Ihre gepflegte Kabine vor Sprühnebel!					
Option A: Klebend					
Anti Dust	8142 - 5 L 8141 - 10 L 8140 - 20 L	85 Kabinenzyklen oder 1 Monat*	Lackierkabinenwände	Transparent	Ja
Dust Control	8200 - 5L	48 Stunden pro Anwendung*	Lackierkabinenboden	Transparent	Ja
Option B: Nicht klebend					
Booth Coating	8144 - 5 L	85 Kabinenzyklen oder 1 Monat*	Lackierkabinenwände	Transparent	Nein
Dust Control	8200 - 5 L	48 Stunden pro Anwendung*	Lackierkabinenboden	Transparent	Ja

* Dies ist ein Mittelwert, der je nach Umständen variieren kann.

Entscheiden Sie sich für
Instandhaltungslösungen von
Lackierkabinen von Colad zum
Schutz Ihrer Investition und für
beste Ergebnisse.

Weitere Informationen erhalten Sie unter
WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM
EMM Deutschland GmbH
Auf der Wahnsbach 13 DE-56368 Katzenelnbogen
T +0049 6486 90050 E verkauf@emm.com
www.colad.co

