

Artikelnummer: 915011

Specifikationer: Snabbhärdande UV-kitt Fint

EAN: 8714247049198



Se nu på  YouTube



Colad Snabbhärdande UV-kitt Fint

Bruksfärdigt UV-kitt för att fylla även de minsta mikrohålen.

Colad Fast Curing System Snabbhärdande UV-kitt Fint är ett allsidigt UV-spackel för finslipning av små ojämnheter. Perfekt för smarta punktreparationer. Spacklet är en enkomponentsprodukt, vilket gör det enkelt att applicera. Kan appliceras på olika sorters ytor, som metall och plast. Spacklet kan appliceras med palettkniv eller gummi och den smidiga tuben gör doseringen enkel. Lätt att torka med Colad UV-härdningslampa, härdningstiden beror på exponeringsavståndet och tjockleken på skiktet. Klart för vidare bearbetning omedelbart.

Egenskaper

- 1-komponentsspackel
- Levereras i svart, UV-beständig tub
- För finslipning av mindre ojämnheter

Fördelar

- Bruksfärdigt, ingen härdare behöver tillsättas
- Enkel dosering tack vare tuben
- Jämn applicering
- Särskilt utformat för att fylla även de minsta mikrohålen
- Flera tunna lager kan appliceras direkt efter varandra
- Härdningstiden beror på exponeringsavståndet och tjockleken på skiktet.

Användning

Spacklet är bruksfärdigt (1-komponent). Se till att ytan är slipad, ren, dammfri och avfettad. Applicera Fast Curing System UV-kitt Fint med en spatel i tunna lager (för bästa resultat, använd Colad-spacklar – art.nr 9105/9107 eller Colad japanska spackelknivar – art.nr 9100). Se till att det applicerade lagrets tjocklek inte överstiger 1 mm. Flera tunnare lager ger bästa slutresultat. Härda UV-spacklet med Colad Fast Curing System UVhärdningslampa (art.nr 9000). Härdningstiden beror på exponeringsavståndet och tjockleken på skiktet. Flera lager kan appliceras direkt efter varandra. Du kan applicera nästa lager direkt efter härdning av det första lagret, ingen slipning behövs. Slipa ytan när du är färdig så är du redo för vidare bearbetning.

Ojämn yta? Börja vid behov med Colad Fast Curing System Snabbhärdande UV-kitt Grovt (art.nr 915020) för att jämna ut ytan. Ingen slipning behövs efter detta. Du kan därefter applicera UV-kitt Fint direkt.

Information om förpackningar

220 g UV-beständigt rör. 12 tuber per kartong.

Tekniska specifikationer

- Färg: Grå
- Innehåll: 220 g (UV-beständig svart tub)
- Förvaring: Förvara mellan +7 °C och +25 °C förvaras inomhus/skyddas från ultraviolett ljus och direkt solljus före applicering.
- Hållbarhetstid: 12 månader
- Förpackning: 12 tuber per kartong

Ofta ställda frågor

> Behöver spacklet någon härdare?

Nej, det här är en enkomponentsprodukt som inte behöver någon härdare.

> Behöver detta UV-kitt någon särskild ytbehandling?

Nej, sammansättningen skiljer sig inte från vanligt spackel. Avfetta, slipa och rengör ytan före applicering.

> Kan jag härda UV-kitt med vanligt solljus?

Även om vanligt solljus innehåller UV-strålning rekommenderar vi inte att du härdar ditt UV-kitt på det sättet. Solen alstrar oregelbunden strålning, vilket kan leda till att spacklet härdar ojämnt och orsaka vidhäftningsproblem.

> Vad är hållbarhetstiden för UV-kitt?

12 månader

> På vilka ytor kan UV-kitt användas?

UV-kitt kan användas på metall, aluminium och plast som används på bilars exteriör.

Relaterade produkter



915020

UV-kitt Grovt



9000

UV-härdningslampa



915033

UV-kitt Transparent



5087

UV-skyddsglasögen



MSDS

Ansvarsfriskrivning

Det är användarens ansvar att läsa, förstå och tillämpa den information som finns i detta datablad. Produkterna är endast avsedda för yrkesmässigt bruk. Nödvändig skyddsutrustning och skyddskläder ska användas. Reparationer ska alltid utföras i enlighet med OEM:s riktlinjer och föreskrifter. All information är avsedd för användarens övervägande, undersökning och verifiering. Den specifika användningen, tillämpningen och användningsförhållandena ligger utanför EMM International BV:s kontroll. Det är användarens ansvar att fastställa produktens lämplighet för användarens specifika tillämpning.