

LG afficheur professionnel mur d'écrans 55" 55VH7E-H FHD 24/7



DESCRIPTION

LG afficheur professionnel mur d'écrans 55" 55VH7E-H FHD 24/7

Une immersion authentique :

L'immersion impressionnante des bords extrêmement fins de 0,9 mm devient encore plus forte grâce à Smart Signage. Au-delà de la lecture automatique, la série VH7E est capable d'effectuer plusieurs tâches à la fois, ce qui augmente la notoriété de votre marque, génère du trafic vers votre magasin et fait passer vos messages publicitaires !

Un Angle de vision plus important : Habituellement, les grands écrans sont placés au niveau des yeux, c'est pourquoi parvenir à une qualité d'image uniforme est essentiel pour les murs vidéo. L'angle de vision de la série VH7E est suffisamment élevé pour afficher des couleurs vives sur tout l'écran sans distorsion.

Création de contenu flexible :

Il est possible de lire simultanément plusieurs vidéos différentes via des applications web, et divers effets d'animation peuvent être ajoutés au contenu à l'aide des effets de transition CSS. La diffusion en temps réel est également disponible, et offre suffisamment de flexibilité pour organiser les contenus, sans limites de capacité.

Interface utilisateur dédié au mode Portrait :

L'interface utilisateur avait été conçue en s'appuyant sur une utilisation de l'écran en mode Paysage par le client, la fonction OSD n'était donc pas vraiment adaptée aux écrans en mode Portrait. Le menu OSD de la série VH7E se compose toutefois d'un menu vertical, créant un environnement professionnel confortable et efficace.

Caractéristiques principales:

Rétroéclairage : LED

Taille : 55" (140 cm)

Diagonale de l'image (cm) : 140
Résolution native : 1920x1080
Luminosité (cd/m2) : 700 cd/m2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 55VH7E-H

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 2

Représentation / réalisation :

Utilité : Universel

Quantité de ports DVI-D : 1

Quantité d'interface DisplayPorts : 2

DisplayPorts en : 1

DisplayPorts sur : 1

Port USB : Oui

Version USB : 2.0

Design :

Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique

Écran :

Taille de l'écran : 139,7 cm (55»)

Ethernet/LAN : Oui

Installation prise en charge : Intérieure

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2

Technologie d'affichage : LED

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Mise en page : horizontale/verticale

Luminosité de l'écran : 700 cd/m²

Type HD : Full HD

Couleur du produit : Noir

Connecteur audio (L,R) intégré : 1

Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1

Écran tactile : Non

Format d'image : 16:9

Temps de réponse : 8 ms

Taux de contraste : 1200:1

Rapport de contraste (dynamique) : 30000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 1,073 milliards de couleurs

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 600 x 400 mm

RS-232C : Oui

Puissance :

Consommation électrique typique : 220 W

Système informatique :

Système informatique : Oui

Capacité de stockage interne : 8 Go

Autres caractéristiques :

Mémoire utilisateur : 4 Go

Commande (IR) entrée : 1

Poids et dimensions :

Largeur : 1211,4 mm

Profondeur : 86,5 mm

Hauteur : 682,2 mm

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Poids : 18,6 kg

Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz

Contenu de l'emballage :

Télécommande fournie : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Horaires de service (heures/jours) : 24/7

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%

Largeur du cadre (côté) : 0,9 mm

Largeur du cadre (en bas) : 0,9 mm

Largeur du cadre (en haut) : 0,9 mm

Câbles inclus : Secteur, DisplayPort, LAN (RJ-45), RS-232

Détails techniques :

Certificats de durabilité : ENERGY STAR

Manuel d'utilisation : Oui

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 1353 mm

Profondeur du colis : 263 mm

Hauteur du colis : 855 mm

Poids du paquet : 25,3 kg