

HANWHA- Caméra bullet 5 Mps QNO-C8083R



DESCRIPTION

Caractéristiques techniques :

Vidéo

- Capteur d'image : 1/2.8"
- Résolution : 2592 x 1944
- Sensibilité : 0.07 Lx (couleur) et 0.007 Lx (noir et blanc)

Lentille

- Distance focale : 3.2-10.2 mm
- Distance min. objet : 1.2 m

Opérationnel

- Jour/ nuit : auto ICR
- Plage dynamique WDR : 120 dB
- Distance IR : 30 m

Réseau

- Ethernet : RJ-45
- Compression vidéo : H.265/H.264: Main/High, MJPEG

Environnement

- Température de stockage : -50° à +60°C
- Certifications : IP66 et IK10
- Alimentation : PoE: Max 12W

Détails

- Couleur : blanc/ aluminium
- Dimensions : 93.4 x 245.8 mm
- Poids : 930 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA
Part number : QNO-C8083R
Design :
Format : Cosse
Puissance :
Type de source d'alimentation : CC, PoE
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 12 W
Sortie CC en volts : 12
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure
Vidéo :
Résolution maximale : 2592 x 1944 pixels
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1
Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Modes PTZ : PTZ numérique
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNM-Pv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast), MQTT
Distance de vision nocturne : 30 m
Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Blanc
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Type de LED : IR
Total des megapixels : 5 MP
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2592 x 1944
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Code IK : IK10
Conditions environnementales :
Température d'opération : -30 - 55 °C
Réduction du bruit : Oui
Mémoire flash : 1000 Mo
Entrée jack microphone : Oui

Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Technologie de réduction de bruit : WiseNR
Sortie de casque : 1
Audio :
Codecs vocaux : G.711ulaw, G.726
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Port USB : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Poids et dimensions :
Diamètre : 9,34 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Longueur du produit : 245,8 mm
Caméra :
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 95 - 29°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 69 - 21°
Système d'objectif :
Longueur focale : 3.2 - 10.2 mm
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 95%
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 126 - 36°
Nombre maximum d'ouverture : 3,1
Gamme dynamique : 120 dB
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type de capteur : CMOS
Distance de détection (large) : 42,7 m
Distance de détection (télé) : 186,9 m
Distance de reconnaissance (large) : 8,5 m
Distance de reconnaissance (télé) : 37,4 m
Distance d'identification (large) : 4,3 m
Distance d'identification (télé) : 18,7 m
Distance d'observation (large) : 17,2 m
Distance d'observation (télé) : 75,4 m
Distance minimale de mise au point : 1,2 m
Compensation de luminosité : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Capacité de la RAM : 2000 Mo
Sécurité :
Alarme anti-sabotage active : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : 802.1x RADIUS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, EAP-TLS, MSCHAPv2
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Encryptage HTTPS : Oui
Filtrage des ad