Aten CE750A prolongateur VGA/USB+AUDIO+RS232 sur CAT5 200M

DESCRIPTION

L'extendeur ATEN CE750A est un kit de boîtier permettant de déporter une console USB (Clavier + écran + souris) jusqu'à une distance de 200m avec un câble RJ45 Cat 5e STP avec une résolution graphique de 1920x1200.
Il permet d'utiliser un PC ou un switch KVM à distance et supporte également l'Audio et le RS-232.
Spécifications
- Distance de liaison maximale 200m
- Résolution vidéo jusqu'à 1920x1200 à 60 Hz à 30 m,1600x1200 à 60 Hz à 150 m, 1280x1024 à 60 Hz à 200 m
- Port dual console sur le boîtier émetteur
- Port RS232 pour connecter une douchette ou autres
- Connexion de serveurs et consoles USB
- Fonctionnement Plug & Play
- Supporte le mode DDC,DDC2A,DCC2B pour la console locale
- Protection ESD intégrée 8KV/15KV (tension de contact 8KV, tension de l'air 15KV)+ protection contre les surtensions 2 KV
- Compatible avec les moniteurs VGA, SVGA et Multisync
- Compatible tout OS
- Températures de fonctionnement 0-50°C
Spécifications techniques émetteur :
- Port console : 2x USB Type A / 1 VGA en HD15 F
- Port UC : 2 x USB / 1 x VGA HD15 M / 2 x Audio Jack 3.5
- Port RS232: 1 x DB9 femelle
- Vers récepteur : 1 RJ45 STP
Spécifications techniques récepteur :
- Connexion console : 2x USB Type A / 1 VGA HD15 F
- Connexion UC : 2 x USB / 1 VGA HD15 M / 2 x Audio Jack 3.5
- Connexion RS232: 1 x DB9 mâle
- Vers émeteur : 1 RJ45 STP
- Dimensions boitiers : 200 x 80 x 25mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : CE750A-AT-G

Caractéristiques :

- Type : Émetteur et récepteur
- Technologie de connectivité : Avec fil
- Distance de transfert maximale : 200 m
- Types de câbles soutenus : Cat5e
- Résolution (numérique maximum) : 1920 x 1200 pixels
- Résolutions prises en charge : 1920x1200, 1600x1200, 1280x1024
- Couleur du produit : Noir
- Matériel : Métal
- Voyants : Liaison, Énergie

Émetteur :

- Type de port vidéo de l'émetteur : VGA
- Type de clavier/port souris local de l'émetteur : USB
- Quantité de ports RJ-45 (émetteur) : 1

Récepteur :

- Quantité de ports RJ-45 (récepteur) : 1
- Type de port de souris/clavier local du récepteur : USB
- Type de port vidéo local du récepteur : VGA

Puissance :

- Tension sortie de l'adaptateur secteur : 5.3 V

Conditions environnementales :

- Température d'opération : 0 - 50 °C
- Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
- Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
- Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 80%

Poids et dimensions :

- Largeur du transmetteur : 20,2 cm
- Profondeur du transmetteur : 8,63 cm
- Hauteur du transmetteur : 2,5 cm
- Poids du transmetteur : 470 g
- Largeur du récepteur : 20,2 cm
- Profondeur du récepteur : 8,51 cm
- Hauteur du récepteur : 2,5 cm
- Poids du récepteur : 470 g

Contenu de l'emballage :

- Manuel d'utilisation : Oui
- Guide d'installation rapide : Oui

Informations sur l'emballage :

- Largeur du colis : 98 mm
- Profondeur du colis : 325 mm
- Hauteur du colis : 210 mm
- Poids du paquet : 1,84 kg

Détails techniques :

- Code du système harmonisé : 84733080
- Poids : 1,59 kg

Données logistiques :

- Poids net du carton principal : 7,95 kg
- Largeur du casier principal (externe) : 342 mm
- Longueur du casier principal (externe) : 512 mm
- Hauteur du casier principal (externe) : 232 mm
- Poids brut du casier principal (externe) : 10 kg
- Produit par casier principal (externe) : 5 pièce(s)