

ATEN PG5308G ECO PDU MULTIPRISE IP 6xC13+2xC19 mesuré



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : PG5308G-AT

Connectivité :

Nombre de prises en sortie : 8 sortie(s) CA

Design :

Types de PDU : Avec mesure en ligne

Capacité du rack : 1U

Prise mâle : IEC 60309

Puissance :

Tension nominale à l'entrée : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50-60 Hz

Types de sortie AC : Coupleur C13, Coupleur C19

Intensité (max.) : 32 A

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 60 °C

Caractéristiques :

Bouton de réinitialisation : Oui

Voyants : Oui

Tension de sortie : 100 - 240 V

Couleur du produit : Noir

Capacité d'alimentation/charge : 7680 VA

Longueur de câble : 3 m

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2

Caractéristiques de gestion :

Surveillance : Courant, Tension

Écran : LCD

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%

Poids et dimensions :

Largeur : 210 mm

Profondeur : 432,4 mm

Hauteur : 44 mm

Poids : 3,99 kg

Nombre de ports USB : 1

Données logistiques :

Pays d'origine : Taïwan

Certificat :

Certification : CE, UKCA