

HANWHA- Caméra de positionnement IP 2 Mps TNU-6321



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : TNU-6321	
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	Secteur
Tension d'entrée AC :	24 V
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation (max) :	100 W
Support de stockage :	
Disque dur intégré :	Non
Système d'objectif :	
Capacité du zoom :	Oui
Installation prise en charge :	Extérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	1920 x 1080 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Type d'interface Ethernet :	Fast Ethernet
Zoom optique :	32x
Cartes mémoire compatibles :	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Protocoles réseau pris en charge :	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNM-

Pv1/ v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP

Caméra :

Illumination minimum : 0,005 lux

Wifi : Non

Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go

Design :

Type de montage : Plafond/mur

Couleur du produit : Blanc

Bluetooth : Non

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Total des megapixels : 2 MP

Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG

Code (IP) Internationale Protection : IP66

Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1

Nombre de lentilles : 1

Sortie composante : 1

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)

Conditions environnementales :

Température d'opération : -40 - 55 °C

Poids et dimensions :

Largeur : 219 mm

Diffusion vidéo : Oui

Réduction du bruit : Oui

Mémoire flash : 256 Mo

Température hors fonctionnement : -40 - 60 °C

Profondeur : 460 mm

Mémoire interne : 1024 Mo

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%

Hauteur : 528,2 mm

Mode Jour/Nuit : Oui

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 61.8°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 36.2°

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%

Angle d'inclinaison : -90 - 40°

Panoramique : 0 - 360°

Nombre maximum d'ouverture : 4,4

Nomnbe d'ouverture minimum : 1,6

Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)

Filtre de coupure infrarouge : Oui

Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure

Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1944 x 1212 pixels

Type de capteur : CMOS

Distance minimale de mise au point : 1,5 m

Longueur focale : 4.44 - 142.6 mm

Compensation de luminosité : Oui

Compensation de surbrillance (HLC) : Oui

Contrôle de débit binaire : Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Stabilisateur d'image : Oui

Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion

Qualité de service (QoS) : Oui

Sécurité :

Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui

Poids : 14 kg