

# EATON Onduleur 5E G2 - Série E - 2200VA - Line Interactive - Noir



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON

Part number : 5E2200UI

### Caractéristiques :

Topologie UPS : Interactivité de ligne

Capacité de la puissance de sortie : 2,2 kVA

Puissance de sortie : 1200 W

Tension de voltage à l'entrée (min) : 220 V

Tension de voltage à l'entrée (max) : 240 V

Fréquence d'entrée : 50/60 Hz

Tension de voltage à la sortie (min) : 220 V

Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V

Niveau sonore : 25 dB

Dispositifs de protection électrique : Surtension, Sous-tension

### Connectivité :

Types de sortie AC : Coupleur C13

Nombre de prises en sortie : 6 sortie(s) CA

Port USB : Oui

Quantité de Ports USB 2:0 : 1

### Design :

Format : Tower

### Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Couleur du produit : Noir

Alarmes sonores : Oui

Modes d'alarme sonore : Remplacement de batterie

### Poids et dimensions :

Largeur : 133 mm

Profondeur : 180 mm

Hauteur : 330 mm

Type de commande : Boutons

Poids : 9,8 kg

**Batterie :**

Test de batterie automatique : Oui

Redémarrage automatique : Oui

Démarrage à froid : Oui

Type de source d'alimentation : Secteur

**Détails techniques :**

Certificats de durabilité : Low Voltage Directive (LVD), RoHS, WEEE

Conformité à la durabilité : Oui

Certification : EN IEC 62040-1:2019; EN 62040-2:2006; IEC 62040-2: 2016, IEC 62040-3: 2021; CE; EAC; UKCA; Cm; Ukr