

ATEN VS4814-AT SPLITTER HDMI TRUE 4K - 4 PORTS PORTS



DESCRIPTION

Le VS4814 est un répartiteur HDMI True 4K à 4 ports conçu pour répondre aux exigences les plus élevées des applications d'affichage dynamique et d'affichage commercial. Doté de la technologie EDID Sync, il permet de diffuser jusqu'à quatre flux vidéo simultanés à partir d'une seule source HDMI, garantissant à tout moment une excellence visuelle conforme aux normes HDMI et HDCP 2.2. Grâce à la prise en charge des formats HDR10+, 3D et Deep Color, le VS4814 offre un contraste plus riche et un spectre de couleurs plus large pour une expérience visuelle vraiment immersive.

EDID Sync Optimisation intelligente de l'écran

Optimise automatiquement les résolutions et prévient les problèmes d'écran pour une présentation impeccable

Partage True 4K sur deux écrans

Une source HDMI est partagée sur quatre écrans True 4K pour un impact visuel maximal et une qualité sans compromis

Compatible HDMI 3D/Deep Color, HDR10+, HDCP 2.2

Garantit des performances stables, une large compatibilité et une qualité d'image supérieure

Immersion audio Master-Class

Prise en charge complète des formats LPCM 7.1, Dolby® et DTS-HD Master Audio pour un son surround de qualité cinéma

Forme compacte esthétique

Son profil mince et son éclairage d'accentuation élégant lui permettent de s'intégrer dans n'importe quel espace, complétant parfaitement votre décor

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : VS4814-AT

Caractéristiques :

Couleur du produit : Noir

Matériau du boîtier/corps : Polycarbonate (PC)

Connectivité :

Port vidéo : HDMI

Sortie Vidéo : 4x HDMI
Résolution maximale : 3840 x 2160 pixels
Type HD : 4K Ultra HD
Distance de fonctionnement maximum : 3 m
Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz
Version HDCP : 2.2
Quantité de ports vidéo : 5

Puissance :

Tension de sortie : 5 V
Courant de sortie : 1 A

Poids et dimensions :

Largeur : 56,5 mm

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C
Profondeur : 145 mm
Hauteur : 15,2 mm
Taux de transfert des données : 18 Gbit/s
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
HDCP : Oui
Voyants : Oui
Alimenté par port USB : Oui
Poids : 100 g

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : USB Type-A vers USB Type-C
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 80%

Données logistiques :

Code du système harmonisé : 85437090
Produit par casier principal (externe) : 20 pièce(s)
Pays d'origine : Chine