

# ATEN KH1516A KVM Pro Altusen CAT5 VGA/PS2-USB 16 ports RJ45



## DESCRIPTION

Le KVM ATEN ALTUSEN KH1516A Permet de raccorder des serveurs d'être situés jusqu'à 40 mètres du switch KVM central , grâce à des cable CAT5 simplifiant l'installation et réduisant de meme le cout d'installation

Le switch KVM KH1508 vous permet de commander jusqu'à 256 serveurs, dans une configuration de montage en cascade à partir d'une seule console (clavier, souris, écran).

Caractéristiques:

- Switch KVM 1 x 16 (1 console / 16 serveurs)
- Ports de chaînage dédiés
- Déconnectable à chaud (Hot Pluggable)
- Fonction Auto-sensing des ports
- Indication de la position de la station par LED
- 2 niveaux de sécurité: administrateur et utilisateurs
- 2 niveaux de déconnexion: manuel et programmable
- Aucun logiciel nécessaire, menu On Screen Display (OSD) ou touches de fonctions
- Fonction AutoScan
- Contrôle du KVM: jusqu'à 40m en 1280x1024 PC, Mac, Sun(usb/vga)
- Fonctionne avec les module adaptateurs KVM PS/2 et USB (260017/260018)
- câble pour raccordement Module/KVM : Cordons patch RJ45 CAT5 ou plus
- Montable en rack 19" (1U)
- Alimentation interne 110-220V

Connecteurs:

- Ports console : 2 x PS/2 + 2 x USB (clavier/souris) et 1 x HD15 (écran VGA)
- Ports KVM : 16 x RJ45
- Ports Cascade : 1 x DB25M, 1 x DB25F
- Mise à jour Firmware : 1x RJ11

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : KH1516A-AX-G

Caractéristiques principales :

Nombre de ports : 16

Type de port Clavier/Souris du KVM : USB / PS2

Type de port video KVM : VGA

KVM IP : Non

Rackable : Non

Résolution maximale : 1600 x 1200

**Caractéristiques secondaires :**

KVM sur Cat 5 : Oui