

TP-LINK BE5000 Wall-Plate Dual-Band Wi-Fi 7 Point d'accès



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : EAP725-WALL
2,4 GHz : Oui
5 GHz : Oui
6 GHz : Non
Airtime Fairness (ATF) : Oui
BeamForming : Oui
Bouton de réinitialisation : Oui
Certification : FCC, RoHS
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Consommation (max) : 17 W
Couleur du produit : Blanc
Débit de transfert des données maximum : 5012 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) : 688 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz) : 2882 Mbit/s
Filtrage d'adresse MAC : Oui
Hauteur : 143 mm
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Kit de montage : Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000,2500 Mbit/s
Largeur : 86 mm
Liste de contrôle d'accès (ACL) : Oui
Niveau de gain de l'antenne (max) : 5 dBi
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 3
Nombre de prises en charge de SSID : 16
Nombre d'utilisateurs : 250 utilisateur(s)
Positionnement : Plafond, Mur

Profondeur : 40 mm
Quantité : 1 pièce(s)
Quantité d'antenne : 4
Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentication Dial-In User Service) : Oui
Standards réseau : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
Support VLAN : Oui
Systèmes d'exploitation compatibles : Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows 11, Linux
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Type d'antenne : Interne
Type d'emballage : Boîte
Voyants : Oui