

# ALTIMIUM - Encodeur / Décodeur DANTE Audio Analogique 2X2 canaux



## DESCRIPTION

L'interface audio réseau Dante Altium DAMLD-2X2 permet d'intégrer jusqu'à 2 x 2 canaux audio Dante dans des systèmes audiovisuels en réseau.

Chaque entrée est équipée d'une alimentation fantôme 48 V. Ce produit prend également en charge l'alimentation PoE (IEEE802.3af) et son format compact facilite l'installation de la connectivité Dante là où elle est nécessaire.

Il peut être placé à proximité de la source audio ou du récepteur, éliminant ainsi le besoin de câblage analogique coûteux et sujet aux interférences.

Points forts :

- 2 entrées et 2 sorties analogiques pour le niveau ligne/microphone
- Réglage du gain par entrée de 0 à +48 dB
- Réglage du volume de sortie de -60 dB à 0 dB
- Alimentation fantôme 48 V par canal d'entrée
- Alimentation par PoE (IEEE802.3af)
- Prise en charge d'une fréquence d'échantillonnage audio de 44,1 kbps ou 48 kbps
- Contrôlable via un contrôleur Dante et une interface web

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALTIMIUM

Part number : DAMLD-2X2