

# Aten CL6700MW console LCD HDMI-DVI-VGA/USB Full HD 1080P



## DESCRIPTION

La console LCD HDMI-DVI-VGA Full HD ATEN CL6700MW est une console KVM rackable monorail avec un écran large haute définition 17,3" avec un clavier intégré Français et pavé tactile dans un boîtier coulissant 1U montable en baie 19".

La console ATEN CL6700MW offre un accès frontal aux commutateurs KVM compatibles utilisant l'espace avec un module qui se ferme à plat et se glisse dans le rack.

Plusieurs ports vidéo permettent à la console de se connecter l'un de trois types de sources vidéo :  
VGA, DVI ou HDMI - pour la connexion de la console et du processeur.

La console ATEN CL6700MW dispose d'un port pour une souris USB externe sur le panneau avant de l'appareil, tandis que les ports pour la console KVM (clavier, souris et écran DVI, HDMI ou VGA) sont prévus sur le panneau arrière.

Les salles de serveurs dans lesquelles sont déjà installés des commutateurs KVM DVI ou HDMI compatibles auront l'avantage d'avoir une console d'administration coulissante intégrée peu encombrante. La console CL6700MW comprend deux ports mini-stéréo pour la connexion de haut-parleurs

Spécifications :

- Moniteur LCD Full HD 17,3" haute résolution 1920 x 1080 @ 60Hz (1080p)
- Clavier standard à 105 touches, Multiplateforme - Windows, Linux, Mac
- Pavé tactile (TouchPad) 2 bouton avec émulation molette de souris
- 1 port USB accessible à l'avant de la console pour le raccordement d'une souris
- Ports d'entrée KVM :
  - Entrée Vidéo au choix : 1 HDMI Fem. / 1 DVI-D Fem. / 1 VGA HD15F (1 seule entrée utilisable à la fois)
  - Entrée Clavier/Souris : 1 USB type B
  - Entrée audio : Jack 3,5mm Stéréo
  - Entrée alimentation secteur C14 100-240V
- Ports de sortie pour déport de console via un prolongateur (optionnel)
  - Sortie : HDMI, DVI-D, VGA, 2 USB type A, 1 jack 3.5 stéréo
- Dimensions : Prof. 589.20mm - Larg. 48mm - Haut. 44mm (1U) - 11,4kg

Livré avec Cordon secteur, Cordon KVM DVI-D/USB/Audio 1.8m, Kit de montage en rack

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : CL6700MW-ATA-XG

**Connectivité :**

Nombre d'ordinateurs contrôlés : 1  
Port clavier : USB  
Port souris : USB  
Port vidéo : DVI-D/HDMI/VGA  
Quantité de ports HDMI : 2  
Quantité de ports DVI-D : 2  
Nombre de ports VGA (D-Sub) : 2  
Quantité de ports B de type USB 2:0 : 1  
Ports de console : Casque de 3,5 mm, DVI-D, HDMI, USB A, VGA (D-Sub)  
Connecteur USB : USB Type-A, USB Type-B

**Représentation / réalisation :**

Type HD : Full HD  
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels  
Largeur de bande vidéo : 60 Hz  
DDC/DDC2 pris en charge : Oui  
Prise en charge DDC2B : Oui

**Design :**

Capacité du rack : 1U  
Grille de montage : Oui  
Couleur du produit : Noir  
Matériau du boîtier/corps : Métal  
Voyants : Oui

**Écran :**

Écran intégré : Oui  
Écran : LCD  
Taille de l'écran : 43,9 cm (17.3»)

**Puissance :**

Source d'alimentation : Secteur  
Tension d'entrée AC : 100-240 V  
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz  
Courant d'entrée : 1 A  
Consommation électrique typique : 19,4 W

**Configuration minimale du système :**

Prise en charge du système d'exploitation Windows : Oui  
Prise en charge du système d'exploitation Linux : Oui  
Prise en charge du système d'exploitation Mac : Oui

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : 0 - 40 °C  
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C  
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%

**Poids et dimensions :**

Largeur : 589,2 mm  
Profondeur : 480 mm  
Hauteur : 44 mm  
Poids : 11,6 kg

**Informations sur l'emballage :**

Largeur du colis : 668 mm  
Profondeur du colis : 718 mm  
Hauteur du colis : 135 mm  
Poids du paquet : 14,7 kg

**Contenu de l'emballage :**

Manuel d'utilisation : Oui

**Données logistiques :**

Poids net du carton principal : 11,6 kg

Largeur du casier principal (externe) : 668 mm

Longueur du casier principal (externe) : 718 mm

Hauteur du casier principal (externe) : 135 mm

Poids brut du casier principal (externe) : 14,7 kg

Produit par casier principal (externe) : 1 pièce(s)

**Autres caractéristiques :**

Compatibilité : KE6920R, KE6920T, KE6922R, KE6922T, CE611, CE620, KE6900AR, KE6900AT, KE6940AR, KE6940AT, KE6910, KE6910R, KE6910T, KE6912, KE6912R, KE6912T, KE6900ST, KE6900, KE6900R, KE6900T, KE6940, KE6940R, KE6940T, 2L-5001U, 2L-5002U, 2L-5003U, 2L-7D02DH, 2L-7D02U, 2L-7D02UH, 2L-7D03U, 2L-7D05U, 2L-5001U, 2L-5002U, 2L-5003U, 2L-7D02DH, 2L-7D02U, 2L-7D02UH, 2L-7D03U, 2L-7D05U, CN9600, CS1308, CS1316, CS1768