

HANWHA caméra bullet XNO-9082R 4K



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA
Part number : XNO-9082R
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure
Technologie de connectivité : Avec fil
Contrôle PTZ : Oui
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Langues prises en compte : Chinois simplifié, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Grec, Hongrois, Italien, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Nombre de langues : 17
Design :
Format : Cosse
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Gris
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Code (IP) Internationale Protection : IP66, IP67
Code IK : IK10
Anti-buée : Oui
Caméra :
Illumination minimum : 0,05 lux
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 114°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 62°
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 133°
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure

Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/5 - 1/12000 s
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Scan progressif : Oui
Type de capteur : CMOS
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Oui
Zoom optique : 3x
Nombre de lentilles : 1
Mise au point : Motorisée
Nombre maximum d'ouverture : 2,8
Nomnbe d'ouverture minimum : 1,2
Distance de détection (large) : 49,9 m
Distance de détection (télé) : 209,9 m
Distance de reconnaissance (large) : 10 m
Distance de reconnaissance (télé) : 42 m
Distance d'identification (large) : 5 m
Distance d'identification (télé) : 21 m
Distance d'observation (large) : 19,9 m
Distance d'observation (télé) : 83,9 m
Distance minimale de mise au point : 0,7 m
Longueur focale : 2.8 - 8.4 mm
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Distance de vision nocturne : 40 m
Type de LED : IR
Vidéo :
Résolution maximale : 3840 x 2160 pixels
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265
Formats de compression visuels : H.264, H.265
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1600 x 1200 (UXGA), 2592 x 1944, 2688 x 1520, 3840 x 2160
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Contrôle de débit binaire : Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Stabilisateur d'image : Oui
Audio :
Formats audio pris en charge : AAC-LC, ADPCM, G.711 -law, G.726
Fréquence d'échantillonnage : 16 kHz
Détection audio : Oui
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNM-Pv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)

Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Qualité de service (QoS) : Oui
Support de stockage :
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go
Mémoire flash : 512 Mo
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Sortie composante : 1
Port USB : Oui
Sécurité :
Alarme anti-sabotage act