

Aten CL3000 console LCD led 19" 1 port VGA/PS2-USB Eco-Green



DESCRIPTION

La console ATEN CL3000 est un ensemble Clavier écran et souris pour servir de terminal d'opération sur une commutateur KVM Switch.

La console CL3000 intègre un écran LCD à LED Green-Power de 19", un véritable clavier et un dispositif de pointage touchpad dans un système à glissière rackable de hauteur 1U permettant d'optimiser l'espace de votre armoire ou baie 19".

A l'arrière de la console sont aussi présent des ports 'clone' VGA/PS2-USB pour l'installation d'un module complémentaire de déport de console sur Cat5 ou déport de console sur IP.

Spécifications :

- Console Clavier/Ecran/Souris à glissière avec Moniteur 19" technologie LED à économie d'énergie
- La partie écran LCD pivote jusqu'à 115° pour un angle de vue confortable
- Glissière intégrée dans une hauteur 1U (1,75" - 44,45mm)
- Compatible avec la plupart des Switches KVM
- Profondeur ajustable à la plupart des cabinet 19"
- Resolution: jusqu'à 1280 x 1024 Windows 2000/XP/Vista/7, Linux et FreeBSD
- Menu OSD multi-langue

Comprend:

- un clavier AZERTY compact de 105 touches
- un pavé numérique de 10 touches
- un touchpad pour le pointage intégré

Connecteurs:

- 1 x SPHD (15 points femelle) pour brancher un KVM ou directement l'unité centrale
- KVM ou unité centrale en VGA/PS2 ou VGA/USB
- Ports clone pour module IP ou déport console : VGA/PS2-USB
- Mise hors tension automatique de l'écran (console est repliée)
- Livré avec câble pieuvre 1,80m pour raccordement au KVM ou au serveur
- Dimensions : 585 x 485 x 44mm (19"/1U) - Poids 8.41kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : CL3000N-ATA-XG

Écran :

Taille de l'écran : 48,3 cm (19")
Résolution de l'écran : 1280 x 1024 pixels
Angle de vision horizontal : 170°
Angle de vision vertical : 160°
Luminosité de l'écran : 250 cd/m²
Pas de pixel : 0,294 x 0,294 mm
Taux de contraste : 1000:1
Temps de réponse : 5 ms
Type d'écran : LCD

Détails techniques :

Matériel : Métal
Bouton marche/arrêt intégré : Oui
Built-in Commutateur KVM : Oui
Certificats de durabilité : RoHS
Commutateur KVM quantité de Ports : 1
Couleur du produit : Noir
Grille de montage : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
Nombre d'ordinateurs contrôlés : 1
Port de console : VGA
Résolution : 1920 x 1200 pixels
Voyants : Oui
Capacité du rack : 1U

Connectivité :

Port clavier : USB, PS/2
Port souris : USB, PS/2
Port vidéo : VGA

Clavier :

Touches directes : Oui

Configuration minimale du système :

Prise en charge du système d'exploitation Windows : Oui

Puissance :

Consommation électrique typique : 22,7 W
Compatibilité Mac : Oui
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur : 100 - 240 V
Fréquence de l'adaptateur secteur : 50/60 Hz
Courant d'entrée : 1 A
Prise en charge du système d'exploitation Linux : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Poids et dimensions :

Largeur : 480 mm
Hauteur : 44 mm
Profondeur : 640,2 mm
Poids : 9,47 kg

Informations sur l'emballage :

Poids du paquet : 12,2 kg
Largeur du colis : 668 mm
Profondeur du colis : 718 mm
Hauteur du colis : 135 mm

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : Secteur, KVM

Manuel d'utilisation : Oui

Kit de montage en rack : Oui

Données logistiques :

Poids net du carton principal : 9,47 kg

Largeur du casier principal (externe) : 668 mm

Longueur du casier principal (externe) : 718 mm

Hauteur du casier principal (externe) : 135 mm

Poids brut du casier principal (externe) : 12,2 kg

Produit par casier principal (externe) : 1 pièce(s)