

Mallette OTDR fibre optique + bobine amorcée monomode + traqueur RJ45



DESCRIPTION

REFLECTOMETRE FIBRE OPTIQUE EASYSPLICER OTDR AVEC BOBINE AMORCEE

Le premier OTDR avec bobine amorcée monomode intégrée à un prix enfin abordable !

Ce réflectomètre fibre optique permet de mesurer la perte et trouver les défauts lors de l'installation des réseaux fibre optique. Il est extrêmement précis avec une mesure de la distance de 0 à 60 Km, avec une résolution de 1 m, et une mesure de la perte en dB, avec une résolution de 0,01 dB. Son mode Automatique permet une utilisation simplifiée au maximum, alors que son mode Expert permet de tout paramétrer pour les utilisateurs expérimentés. Easysplicer OTDR intègre une bobine amorcée monomode directement dans sa mallette pour une utilisation encore plus confortable.

- Poids de l'OTDR : 0,5 Kg
- Dimensions : 173 x 109 x 45 mm
- Connecteur en entrée : monomode SC/APC (interchangeable SC, LC, ST)
- Fréquence de rafraîchissement : 3 Hz (typique)
- Bobine amorcée : 500 m de câble G652 (pour éviter la zone morte d'événement)
- Câbles adaptateurs : SC/APC, SC/UPC, LC/APC, LC/UPC
- Longueur d'onde : 1310 nm et 1550 nm
- Plage dynamique : 24/22 dB
- Zone morte d'événement : 2,5 m (0 m avec bobine amorcée)
- Zone morte d'atténuation : 8 m (0 m avec bobine amorcée)
- Plage d'essai : 500 m/1 Km/2 Km/4 Km/8 Km/16 Km/32 Km/64 Km/100 Km
- Largeur d'impulsion : 3 ns/5 ns/10 ns/20 ns/30 ns/50 ns/80 ns/160 ns/320 ns/500 ns/800 ns/1 µs/2 µs/3 µs/5 µs/8 µs/10 µs/20 µs
- Format de fichier : format de fichier standard SOR
- Analyse des pertes : méthode 4 points / méthode 5 points
- Niveau de sécurité laser : Classe II
- Affichage : écran LCD tactile 4,3" 800x400 TFT
- Fonction Source laser optique OLS intégrée :
 - . Longueur d'onde : transmission en 1310 nm ou 1550 nm
 - . Puissance : -5 dBm
- Fonction Wattmètre optique OPM intégrée :
 - . Mesure : perte (dB) dans la plage entre 800 nm et 1700 nm

- . Portée (dB) : -70 dBm à +10 dBm
- . Résolution : 0,01 dB
- Fonction Détecteur visuel de défauts VFL intégrée :
- . Longueur d'onde : 650 nm
- . Puissance de sortie : 20 000 positions avec une carte micro SD de 8 Go
- Connecteur de données : USB type-C (pour la mise à niveau)
- Fonctionnement : Température -10°C à +50°C, Humidité max 95% HR, sans condensation
- Contenu de la mallette : OTDR avec alimentation secteur et batterie, Bobine amorce de 500 m intégrée, 4x câbles adaptateurs (SC/APC, SC/UPC, LC/APC, LC/UPC), Traqueur de câble RJ45

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EASYSPLICER

Part number : EASYSPLICER OTDR