

ICX7550-24ZP-E2 - Switch d'accès/agrégation, 24 Multigigabit PoE++, 1 slot ext.



DESCRIPTION

Switch d'accès/agrégation Multigigabit Ethernet de niveau 3, double alimentations et triple ventilateurs

- 12 ports 10/100/1000/2500Base-TX PoE++ 802.3bt
- 12 ports 10/100/1000/2500/5000/10000Base-TX PoE++ 802.3bt
- 2 emplacements QSFP28 pour modules 40/100Gbase-SR/LR
- 1 slot d'extension pour modules de stack/uplink
- Fonctions niveau 3 premium sous licence
- Budget PoE : jusqu'à 2000 W avec 2 alimentations
- Empilable jusqu'à 12 unités
- 2 blocs d'alimentations assurant la redondance extractibles à chaud
- 3 blocs de ventilateurs assurant la redondance extractibles à chaud
- Rackable 19"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : RUCKUS
Part number : ICX7550-24ZP-E2
Design :
Grille de montage : Oui
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3by, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Soutien 10G : Oui
Puissance :

Source d'alimentation : Secteur
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Géré
Bloc d'alimentation inclus : Oui
Alimentation redondante (RPS) : Oui
Nombre d'alimentations d'énergie : 2
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Banc de commutateurs : L2/L3
Empilable : Oui
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 24
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Format : 1U
Transmission des données :
Capacité de commutation : 880 Gbit/s
Couleur du produit : Noir
Taux de transfert : 595 Mpps
Répertoire MAC : 32000 entrées
QSFP+ Quantité d'emplacements de module : 2
Poids et dimensions :
Largeur : 440 mm
Profondeur : 406,4 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Hauteur : 44 mm
Trames géantes : 12288
Sécurité :
Protection en boucle : Oui
Sens du flux d'air : Flux d'air d'arrière en avant, Débit d'air d'arrière en avant
Représentation / réalisation :
Niveau sonore : 51 dB
Poids : 6,98 kg
Support VLAN : Oui
Fonctions LAN virtuelles : Private VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN
Nombre de VLANs : 4095
Temps moyen entre pannes : 287,828 h