

TESCA PREMIUM CORDON MOULE (AWG24) 2 RCA MALE / 2 RCA MALE DE 3 M



DESCRIPTION

COR.2RCAMMA-3 est un cordon moulé (AWG24) Altium 2 RCA Male / 2 RCA Male de 3 m.
Connectique utilisée : HDMI Mâle 19 Pins plaqué Or
Longueur garantie : 3 m
Résolution 4K : 4096*2160@60Hz 4:4:4
Très flexible : faible rayon de courbure
Compatible standards HDMI2.0 & HDCP2.2
Supporte signaux audio et video jusqu'à une vitesse de 18 Gigabit par seconde
Supporte Audio Return Channel (ARC) & 3D'

Marque : TESCA
Part number : COR.2RCAMMA-3 MOULDED CORD (AWG24) ALTIMIUM 2 RCA MALE / 2 RCA MALE of 3 M

Brand : TESCA
Part number : COR.2RCAMMA-3
PIM00023421 YEALINK CP965-TEAMS Conférencier SIP écran 5» PoE <https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cdn.production.aws.eu-w1.pimberly.com/public/asset/raw/5def48dca1cdcc0026e461d9/e8a0be0d/65e9f31c0982b96e48000122/280565-P.jpg> YEALINK CP965-TEAMS Téléphone IP Conférencier Certifié Microsoft Teams

Conçu pour les salles de conférence de moyenne et grande taille, il est basé sur le système Android 9.0, il s

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : YEALINK
Part number : 1304008
Caractéristiques :
Type de produit : Téléphone de téléconférence IP
Type de commande : Boutons, Tactile
Couleur du produit : Noir, Argent
Écran intégré : Oui

Taille de l'écran : 12,7 cm (5»)
Résolution de l'écran : 720 x 1280 pixels
Écran tactile : Oui
Système audio, plein duplex : Oui
Codecs vocaux : G.722, G.729, AGC, G.729A, PCMA, AJB, G.722.1C, PLC, G.723, Soie, VAD, G.726, iLBC, CNG, OPUS
Nombre de microphones pris en charge (max) : 2
Nombre de réseaux de microphones : 3
Annulation de l'écho : Oui
Réduction du bruit : Oui
Gamme de captage micro : 6 m
Désactivation du microphone : Oui
Quantité de voies de conférence téléphonique : 5
Wifi : Oui
Norme Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standards wifi : 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth : Oui
Modèle du Bluetooth : 4.0
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100 Mbit/s
Standards réseau : IEEE 802.3af, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Protocoles réseau pris en charge : IPv4/IPv6, SNMP, UDP/TCP/DNS-SRV
Algorithme de sécurité soutenu : AES, HTTPS, MD5, SSL/TLS
Méthode d'authentification : Digest
Qualité de service (QoS) : Oui
Nombre de comptes VoIP : 1
Possibilité de conférence téléphonique : Oui
Appel direct : Y
Appel d'urgence : Oui
Renvoi d'appel : Oui
Appel anonyme : Oui
Appel anonyme rejeté : Oui
Enregistrement d'appel : Oui
Mise en attente : Oui
Appel en attente : Oui
Capacité du répertoire : 1000 entrées
Historique d'appels : Oui
Rappel : Oui
Transfert d'appel : Oui
Commande de volume : Oui
Puissance :
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 9,18 W
Fonction BLF (Busy Lamp Field) : Oui
Port de câble antivol : Oui
Connectivité :
RJ-45 Nombre de ports : 1
Port USB : Oui
Version USB : 2.0
Connecteur USB : Micro-USB B, USB Type-A
Nombre de ports USB : 3
Haut-parleurs intégrés : Oui
Puissance de haut-parleur : 10 W
Diamètre de l'enceinte : 5,6 cm

Quantités de ports d'entrée audio : 2
Quantités de ports de sortie audio : 1
Poids et dimensions :
Largeur : 338 mm
Conditions environnementales :
Température hors fonctionnement : -10 - 40 °C
Profondeur : 338 mm
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Hauteur : 74 mm
Gestion d'appel :
Plan de numérotation local : Oui
Liste noire : Oui
Contenu de l'emballage :
Guide d'installation rapide : Oui
Câbles inclus : LAN (RJ-45)
Données logistiques :
Hauteur du casier principal (externe) : 421 mm
Largeur du casier principal (externe) : 401 mm
Longueur du casier principal (externe) : 589 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 8,4 kg
Poids net du carton principal : 5,6 kg
Produit par casier principal (externe) : 4 pièce(s)
Largeur du colis : 392 mm
Produits compatibles : Microsoft Teams
Profondeur du colis : 405 mm
Hauteur du colis : 141 mm
Certification : CE, FCC,RoHS, REACH, ISO 9001, CCC