

BenQ ST750K afficheur professionnel 75" 4K



DESCRIPTION

Le ST550K de BenQ est le plus intelligent des écrans d'affichage pour les magasins. En plus de délivrer des images UHD 4K2K, vous pouvez utiliser le plug and play avec une clé USB, sans qu'aucun autre lecteur multimédia soit nécessaire, ou éditer, afficher et gérer votre contenu vidéo grâce à l'appli X-Sign de BenQ et de la plateforme Android personnalisée.

Design tout en finesse

Résolution UHD 4K2K (3840x2160) offrant non seulement la plus détaillée des images pour la meilleure expérience visuelle possible mais également quatre fois plus d'espace d'information et de travail, comparée à un écran Full HD 1080p, stimulant à la fois l'efficacité et la productivité.

L'appli de signalisation W-Sign vous permet de personnaliser, d'éditer, de gérer et de lire ce que vous avez à présenter, qu'il s'agisse de votre dernière publicité ou d'un contenu captivant. Vous pouvez ainsi captiver vos clients en un instant.

Plus produit :

- Plug and play instantané avec l'appli X-Sign intégrée
- Différents modèles pour l'édition de contenu sans contrainte
- Télécommande fournie pour faciliter le contrôle

Le ST550K dispose d'un OS Android personnalisé avec plusieurs applications utiles pour l'affichage de contenu, allant de WPS Office à un navigateur Internet, en passant par Media Player. Cette plateforme personnalisée vous donne les pleins pouvoirs sur le ST550K en garantissant l'utilisation correcte de l'écran et en évitant les téléchargements et l'utilisation d'applis non autorisées. Ceci minimise également les dommages et les pannes inattendus.

- Lecture USB pour accéder et lire les fichiers multimédias directement depuis une clé USB, sans les contraintes d'un branchement de PC ou de câblages complexes

Caractéristiques :

Diagonale 55"

Eclairage LED

Résolution 3840 x 2160

60Hz
Luminosité 350 cd / m²
Contraste natif 1200:1
1.07 milliard de couleurs (10bits)
Angles de vision 176°
Gamut 65%
haut parleurs 8W x 2
Entrées :
RCA YPbPr
VGA
HDMI x 3
usage 12 / 7

VESA 200 x 300

Dimensions 1247x779x80mm
livré avec cordons VGA / HDMI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BENQ

Part number : 9H.F4CTK.NA2

Écran :

Rétroéclairage LED : Direct-LED

Taille de l'écran : 190,5 cm (75»)

Technologie d'affichage : LED

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Luminosité de l'écran : 450 cd/m²

Type HD : 4K Ultra HD

Écran tactile : Non

Format d'image : 16:9

Taux de contraste : 1200:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Zone d'affichage active (l x h) : 1649,7 x 927,9 mm

Vie du panneau : 30000 h

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 3

Version HDMI : 2.0

Quantité de ports d'entrée HDMI : 3

Port DVI : Non

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 4

Version USB : 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Connecteur audio (L,R) intégré : 1

Audio :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Nombre de haut-parleurs intégrés : 2

Puissance évaluée de RMS : 16 W

Design :

Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique
Mise en page : horizontale
Couleur du produit : Noir
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 600 x 200 mm
Largeur du cadre (côté) : 1,45 cm
Largeur du cadre (en bas) : 2,31 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,45 cm
Représentation / réalisation :
Utilité : Individuel
Multi-affichage pris en charge : Oui
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Perse, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Thaïlande, Vietnamien
Nombre de langues OSD : 24
Puissance :
Consommation électrique typique : 156 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Système informatique :
Système informatique : Non
Poids et dimensions :
Largeur : 1681,6 mm
Profondeur : 84,6 mm
Hauteur : 968,6 mm
Poids : 34 kg
Informations sur l'emballage :
Poids du paquet : 45,7 kg
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Type de télécommande : IR
Câbles inclus : Secteur, HDMI
Conditions environnementales :
Température d'opération : 5 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 55 °C
Autres caractéristiques :
Guide de démarrage rapide : Oui
Manuel d'utilisation : Oui