

BOSCH Caméra mobile IP HD 1080p/ MIC-9502-Z30WQS



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH
Part number : MIC-9502-Z30WQS
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge : Extérieure
Technologie de connectivité : Avec fil
Contrôle PTZ : Oui
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Design :
Format : Sphérique
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Blanc
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Code (IP) Internationale Protection : IP68
Code IK : IK10
Caméra :
Angle d'inclinaison : -56 - 90°
Panoramique : 0 - 360°
Balance des blancs : ATW, Manuel, Lampe au sodium
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/1 - 1/10000 s
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Type de capteur : CMOS

Système d'objectif :

Capacité du zoom : Oui
Zoom optique : 30x
Zoom numérique : 12x
Nombre de lentilles : 1
Auto focus : Oui
Mise au point : Motorisée
Nombre maximum d'ouverture : 4,7
Nomnbe d'ouverture minimum : 1,6
Longueur focale : 4.3 - 129 mm

Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui

Vidéo :

Résolution maximale : 320 x 240 pixels
Total des megapixels : 2 MP
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Réduction du bruit : Oui
Stabilisateur d'image : Oui

Audio :

Formats audio pris en charge : AAC, G.711
Rapport signal-sur-bruit : 55 dB

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/ RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP
Wifi : Non

Support de stockage :

Disque dur intégré : Non
Mémoire interne : 16384 Mo

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Sécurité :

Protection par mot de passe : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : 3DES, 802.1x RADIUS, AES, DES, EAP-TLS, SSL/TLS, TLS

Caractéristiques de gestion :

Micrologiciel évolutif : Oui

Puissance :

Type de source d'alimentation : PoE
Consommation électrique : 72 mA
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 72 W

Conditions environnementales :

Température d'opération : -40 - 65 °C
Température hors fonctionnement : -35 - 74 °C

Poids et dimensions :

Largeur : 421 mm
Profondeur : 298 mm
Hauteur : 181 mm
Poids : 9 kg

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1