

Caméra Dôme IP INT 2MP 4MM IR WDR 12V/POE



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : QND-6022R	
Design :	
Format : Dôme	
Puissance :	
Type de source d'alimentation : CC, PoE	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Consommation électrique typique : 5,1 W	
Consommation (max) : 7,4 W	
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 6 W	
Sortie CC en volts : 12	
Support de stockage :	
Disque dur intégré : Non	
Système d'objectif :	
Capacité du zoom : Oui	
Installation prise en charge : Extérieure	
Caméra :	
Commande de panoramique de la caméra : Oui	
Vidéo :	
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels	
Réseau :	
Ethernet/LAN : Oui	
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui	
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1	
Caractéristiques de gestion :	

Gestion basée sur le web : Oui
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1
Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Contrôle PTZ : Oui
Commande d'inclinaison de la caméra : Oui
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
Distance de vision nocturne : 20 m
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 128 Go
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Blanc
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Plastique
Type de LED : IR
Total des megapixels : 2 MP
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, M-JPEG
Audio :
Formats audio pris en charge : G.711, G.726
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Nombre de lentilles : 1
Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 360, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Sortie composante : 1
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Conditions environnementales :
Température d'opération : -10 - 55 °C
Configuration minimale du système :
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Réduction du bruit : Oui
Microphone intégré : Oui
Mémoire flash : 256 Mo
Température hors fonctionnement : -30 - 60 °C
Mémoire interne : 512 Mo
Large dynamique éventail (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 90%
Poids et dimensions :
Hauteur : 86 mm
Diamètre : 11 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Angle de rotation : 355°
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 87.6°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 46.4°

Entrée DC : Oui
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 104.5°
Angle d'inclinaison : 0 - 67°
Panoramique : 0 - 350°
Nombre maximum d'ouverture : 1,6
Sécurité :
Protection par mot de passe : Oui
Nombre d'utilisateurs : 6 utilisateur(s)
Protection avec mot de passe : Utilisateur
Langues prises en compte : Chinois simplifié, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
&