

ICX7550-24 - Switch d'accès/agrégation, 24 Gigabit, 2 QSFP+ 40G, 1 slot ext.



DESCRIPTION

Switch d'accès/agrégation Gigabit Ethernet de niveau 3, sans alimentation ni ventilateur

- 24 ports 10/100/1000Base-TX
- 2 emplacements QSFP+ pour modules 40Gbase-SR/LR
- 1 slot d'extension pour modules de stack/uplink
- Fonctions niveau 3 premium sous licence
- Empilable jusqu'à 12 unités
- Ajouter au moins une alimentation AC ou DC, deux pour la redondance
- Ajouter au moins un bloc de ventilateurs, deux pour la redondance
- Rackable 19"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : RUCKUS

Part number : ICX7550-24

Design :

Grille de montage : Oui

Protocoles :

Protocoles de gestion : SNMPv1/v2c

Réseau :

Soutien 10G : Oui

Puissance :

Source d'alimentation : Secteur

Caractéristiques de gestion :

Type de commutateur : Géré
Bloc d'alimentation inclus : Non
Empilable : Oui
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 24
Caractéristiques de multidiffusion :
Support à la multidiffusion : Oui
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non
Couleur du produit : Noir
QSFP+ Quantité d'emplacements de module : 2
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 45 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Transmission des données :
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Altitude de fonctionnement : 0 - 3048 m
Altitude de non fonctionnement : 0 - 12000 m
Qualité de service (QoS) : Oui
Gestion basée sur le web : Oui
Sécurité :
Filtrage IGMP : Oui
Proxy IGMP : Oui
Agrégation de lien : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Protocles Spanning Tree (STP) : Oui
Support VLAN : Oui