

Geovision PPTZ7300 dome motorise PTZ extérieur



DESCRIPTION

2 en 1 !

GV-PPTZ7300 est une caméra IP PTZ panoramique 2 en 1 qui comprend une caméra panoramique fisheye de 5 MP et un dôme motorisé IP de 2 MP. La caméra fisheye vous permet de surveiller tous les angles d'un emplacement, tandis que le dôme de vitesse peut instantanément pointer vers une zone en un seul clic sur la vue en direct du fisheye. Sans installer de logiciel, vous pouvez regarder les images en direct et utiliser des fonctions telles que le détecteur de mouvement, le masque de confidentialité et les notifications d'alerte via l'interface Web.

Caméra fisheye :

- Capteur : CMOS à balayage progressif de 1 / 2.5 "
- Flux doubles de H.264 et MJPEG
- Jusqu'à 10 fps à 2560 × 1920
- Jour et nuit (électronique)
- Large Dynamic Range (WDR)
- Résistance au vandalisme (IK10 pour boîtier en métal et en polycarbonate)
- Protection contre les intrusions (IP67)
- Large tolérance de température (-40 ° C ~ 50 ° C / -40 ° F ~ 122 ° F)
- 2 emplacements de carte micro SD intégrés (SD / SDHC) pour stockage local (1 pour FE et SD)
- 4 entrées de capteur et 1 sortie d'alarme
- DC 24V / AC 24V / PoE élevé (PoE ++, 40 W)
- Offre une vue panoramique à 360 °

Caméra motorisée :

- Capteur : 1 / 2.86 "scan progressif CMOS
- Jusqu'à 30 images par seconde à 1920 x 1080
- Fonction jour et nuit avec filtre IR-cut
- Wide Dynamic Range Pro (WDR Pro)
- Zoom optique 10x et zoom numérique 32x
- Panoramique 355 ° et inclinaison de -15 ° à 195 °

- Vitesse pré-réglée jusqu'à 460 ° / s
- Mouvement PTZ (pré-réglage, séquence, Auto Pan, croisière et tour)
- Audio bidirectionnel
- Réduction du bruit 2D
- Antibrouillard
- Alarme de falsification
- Masque de confidentialité
- Automatisation visuelle
- Surcharge de texte
- 31 langues sur l'interface Web
- Conformité ONVIF (Profil S)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : GEOVISION

Part number : GV-PPTZ7300

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Contrôle PTZ : Oui

Mode panoramique automatique : Oui

Large dynamique éventail (WRD) : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Nombre de langues : 31

Certification : CE, FCC, RCM

Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Métal

Fonctions de protection : Anti-vandalisme

Code (IP) Internationale Protection : IP67

Code IK : IK10

Caméra :

Illumination minimum : 0,1 lux

Point de vue angle (FOV) : 180°

Angle d'inclinaison : -15 - 195°

Panoramique : -15 - 355°

Vitesse de pré-réglage de panoramique : 460 °/sec

Balance des blancs : Auto, Manuel

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/6 - 1/60000 s

Ajustement de la vitesse d'obturation : Auto/Manuel

Détecteur d'image :

Type de capteur : CMOS

Système d'objectif :

Capacité du zoom : Oui

Zoom optique : 10x

Mise au point : Motorisé/manuel

Mise au point fixe : Oui

Focale Fixe : 1,32 mm

Longueur focale : 5.1 - 51 mm

Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui

Vidéo :

Résolution maximale : 2560 x 1920 pixels

Total des megapixels : 7 MP

Format vidéo pris en charge : H.264, M-JPEG

Diffusion vidéo : Oui

Réduction du bruit : Oui

Type de contrôle de gain : Auto/Manuel

Masquage des données personnelles : Oui

Surimpression de légende textuelle : Oui

Audio :

Formats audio pris en charge : AAC, G.711

Rapport signal-sur-bruit : 50 dB

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Protocoles réseau pris en charge : DHCP, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF (Profile S), RTSP, SMTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA

Support de stockage :

Disque dur intégré : Non

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Entrée DC : Oui

Sécurité :

Alarme anti-sabotage active : Oui

Caractéristiques de gestion :

Gestion basée sur le web : Oui

Puissance :

Type de source d'alimentation : PoE

Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 40 W

Sortie CC en volts : 24

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : -40 - 50 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 90%

Configuration minimale du système :

Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Poids et dimensions :

Hauteur : 272 mm

Diamètre : 21,2 cm

Poids : 3,75 kg

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 2

Détails techniques :

Certificats de durabilité : RoHS

Iris : Oui