

LEGRAND Onduleur KEOR SPE TOWER 1000 VA



DESCRIPTION

Coups de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d'exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, vidéosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LEGRAND

Part number : 311061

Caractéristiques :

Topologie UPS : Interactivité de ligne

Capacité de la puissance de sortie : 1 kVA

Puissance de sortie : 800 W

Forme d'onde : Sinus

Tension de voltage à l'entrée (min) : 175 V

Tension de voltage à l'entrée (max) : 288 V

Fréquence d'entrée : 47/63 Hz

Tension de voltage à la sortie (min) : 208 V

Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V

Fréquence de sortie : 50/60 Hz

Nombre de phases de sortie : 1

Efficacité : 85%

Rendement (Mode ECO) : 98%

Facteur de puissance : 0,8

Facteur de puissance de sortie : 0,8

Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) : Oui

Tension de sortie THD : 3%

Protocoles de gestion : Network management, Simple Network Management Protocol (SNMP)

Sortie sans potentiel : Oui

Auto-stop : Oui
Type de source d'alimentation : Secteur
Connectivité :
Types de sortie AC : Coupleur C13
Prise mâle : Coupleur C14
Nombre de prises en sortie : 8 sortie(s) CA
Port USB : Oui
Interface série : Non
Port RS-232 : 1
Batterie :
Temps de secours type au chargement complet : 0,00016 min
Design :
Format : Tower
Couleur du produit : Noir
Poids et dimensions :
Largeur : 170 mm
Profondeur : 325 mm
Hauteur : 238 mm
Poids : 14,5 kg
Données logistiques :
Produit par casier principal (externe) : 1 pièce(s)