

BOSCH- Caméra box fixe 1 Mp -Dinion IP Starlight 7000 HD NBN-73013-BA



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : NBN-73013-BA

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Contrôle PTZ : Oui

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Design :

Format : Cosse

Type de montage : Plafond/mur

Couleur du produit : Noir, Gris

Caméra :

Balance des blancs : Auto, Manuel

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/25 - 1/15000 s

Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)

Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1920 x 1080 pixels

Type de capteur : CMOS

Vidéo :

Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels

Formats de compression visuels : H.264, M-JPEG

Modes vidéo pris en charge : 720p, 1080p

Nombre d'images par seconde : 60 ips

Système de format du signal analogique : NTSC, PAL

Diffusion vidéo : Oui

Réduction du bruit : Oui

Ajustement de la qualité d'image : Luminosité, Contraste, Saturation

Codage de la région d'intérêt : Oui

Défilement et miroir : Oui

Masquage des données personnelles : Oui

Audio :

Système audio, plein duplex : Oui

Canaux d'entrée audio : 1

Canaux de sortie audio : 1 canaux

Codecs Audio : G.711, L16, AAC-LC

Rapport signal-sur-bruit : 55 dB

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet

Standards réseau : IEEE 802.3at

Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, noip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP

Qualité de service (QoS) : Oui

Support de stockage :

Disque dur intégré : Non

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

Cartes mémoire compatibles : MicroSDHC, MicroSDXC

Taille maximale de la carte mémoire : 2000 Go

Caractéristiques de gestion :

Gestion basée sur le web : Oui

Navigateur Web : Oui

Bouton de réinitialisation : Oui

Micrologiciel évolutif : Oui

Puissance :

Type de source d'alimentation : CC, PoE

Consommation électrique : 600 mA

Consommation (max) : 7,2 W

Sortie CC en volts : 12

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1