

HANWHA Caméra dome IP XNV-6020R 2MP IR30m IK10 IP66



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : XNV-6020R	
Design :	
Format :	Dôme
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	PoE
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation (max) :	8 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) :	9 W
Sortie CC en volts :	12
Installation prise en charge :	Extérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	1920 x 1080 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Support de stockage :	
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Oui
Type d'interface Ethernet :	Fast Ethernet
Contrôle PTZ :	Oui

Modes PTZ : PTZ numérique
Standards réseau : IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Distance de vision nocturne : 30 m
Audio :
Système audio : 2-voies
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Ivoire
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Métal
Type de LED : IR
Fonctions de protection : Anti-vandalisme
Total des megapixels : 2 MP
Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4
Code (IP) Internationale Protection : IP67
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Code IK : IK10
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB
Conditions environnementales :
Température d'opération : -30 - 55 °C
Configuration minimale du système :
Compatibilité Mac : Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Entrée jack microphone : Oui
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Codecs vocaux : G.711, G.726
Anti-buée : Oui
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Poids et dimensions :
Hauteur : 97,5 mm
Diamètre : 12 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Caméra :
Angle de rotation : 355°
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 88.6°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 47.5°

Angle de vue de l'objectif, diagonal : 104.8°
Angle d'inclinaison : 0 - 67°
Scan progressif : Oui
Panoramique : 0 - 354°
Système d'objectif :
Mise au point : Manuel
Nombre maximum d'ouverture : 1,4
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)<