

WiseNet X series Network IR70m Bullet Camera

2MP(1920 x 1080)/ 60fps



DESCRIPTION

XNO-6085R

Caméra compacte réseau IR 2 Mpx

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : XNO-6085R	
Design :	
Format :	Cosse
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	Secteur, CC, PoE
Tension d'entrée AC :	24 V
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation électrique typique :	11,5 W
Consommation (max) :	14,5 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) :	12,95 W
Système d'objectif :	
Capacité du zoom :	Oui
Installation prise en charge :	Intérieure et extérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	1920 x 1080 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Support de stockage :	
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1

Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Contrôle PTZ : Oui
Modes PTZ : PTZ numérique
Standards réseau : IEEE 802.3af
Zoom optique : 4x
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
Caractéristiques de gestion :
Navigateur Web : Oui
Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Caméra :
Illumination minimum : 0,004 lux
Zoom numérique : 24x
Distance de vision nocturne : 70 m
Audio :
Système audio : 2-voies
Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go
Type de montage : Mur
Couleur du produit : Noir
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Type de LED : IR
Fonctions de protection : Anti-vandalisme
Total des megapixels : 2,17 MP
Format vidéo pris en charge : AVC, H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4
Formats audio pris en charge : AAC-LC, ADPCM, G.711, G.726
Fréquence d'échantillonnage : 16 kHz
Code (IP) Internationale Protection : IP66, IP67
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Nombre de lentilles : 1
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Sortie composante : 1
Taille du capteur optique : 25,4 / 2 mm (1 / 2»)
Code IK : IK10
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 55 °C
Configuration minimale du système :
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 7, Windows 8
Poids et dimensions :
Largeur : 91 mm
Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Entrée jack microphone : Oui
Température hors fonctionnement : -40 - 60 °C
Profondeur : 388,6 mm
Anti-buée : Oui
Large dynamique éventail (WRD) : Oui

Port USB : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Hauteur : 91 mm
Alarme entrée/fin : Oui
Visualisation à distance : Oui
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 100°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 54°
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 116°
Scan progressif : Oui
Mise au point : Motorisé/manuel
Nombre maximum d'ouverture : 2,4
Nombre d'ouverture minimum : 0,94
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Filtre de coupure infrarouge : Oui
Balance des blancs : ATW, AWC, I