

# ALLIED AT-2911SFP/2 Carte PCI Express 2 ports Fibre optique SFP Gigabit



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS

Part number : AT-2911SFP/2-901

### Connectivité :

Technologie de connectivité : Avec fil

Interface de l'hôte : PCI Express

Interface : Fibre

Connecteur de fibre optique : SFP

Ports Fibre Channel : 2

PCI version : 2.0

### Réseau :

Débit de transfert des données maximum : 1000 Mbit/s

Standards réseau : IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.2, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui

### Design :

Interne : Oui

Voyants : Oui

Certification : UL, FCC, TUV, CE, VCCI, C-TICK

### Puissance :

Tension de sortie : 3.3 V

Consommation électrique typique : 2,42 W

### Configuration minimale du système :

Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP

Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Prise en charge du système d'exploitation Linux : Oui

Prise en charge du système d'exploitation serveur : Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -25 - 70 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 90%

**Durabilité :**

Certificats de durabilité : RoHS

**Poids et dimensions :**

Largeur : 88 mm

Hauteur : 69 mm

Poids : 68 g

**Informations sur l'emballage :**

Quantité : 1

**Autres caractéristiques :**

Assistance contrôle des flux : Oui

Code du système harmonisé : 85176990

Protocoles de gestion : WMI, PXE 2.1, SNMP

Recevez Side Scaling (RSS) : Oui