

FLUKE Certificateur réseau DSX-602 - canal



DESCRIPTION

Certificateur réseau CAT. 3 à CAT. 6A

Certification éprouvée et fiable de votre câblage de données !

Le certificateur DSX-602 de Fluke Networks permet la certification du câblage cuivre structuré à paires torsadées de la Catégorie CAT. 3 / Class C à la Catégorie CAT. 6A / Class EA.

Extrêmement performant, DSX-602 fournit une certification complète des liaisons cuivre CAT. 6A de Class EA en 10 secondes seulement (liaisons Ethernet 10 gigabit), et une certification des liaisons cuivre CAT. 6 de Class E en 9 secondes. Ce qui permet de tester des centaines de liaisons dans une journée, pour une plus grande efficacité et productivité.

Son interface utilisateur est basée sur la gestuelle et permet aux techniciens de passer moins de temps à interpréter les écrans et plus de temps sur les tests.

Des diagnostics évolués identifient avec précision l'emplacement des défaillances et suggèrent des actions correctives.

- Accréditation des catégories : CAT. 3 à CAT. 6A

- Fréquence maximale : 500 MHz

- Normes :

ANSI/TIA - Catégorie 3, 5, 5e, 6, 6A conforme à ANSI/TIA 568-C.2 ou 1005

ISO/IEC - Certification des Class C, D, E, EA selon ISO/CEI 11801:2002 et +

IEEE - 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10GBASE-T

- Durée de l'Autotest complet à 2 voies :

10 secondes CAT. 6A Class EA

9 secondes CAT. 6 Class E

9 secondes CAT. 5e Class D

- Paramètres de test pris en charge : schéma de câblage, longueur, perte d'insertion (atténuation), perte de retour (RL), paradiaphonie (NEXT), ratio de l'atténuation sur la diaphonie (ACR-N), ACR-F (ELFEXT), paradiaphonie cumulée ACR-F (PS ELFEXT), paradiaphonie cumulée (NEXT), paradiaphonie cumulée ACR-N

- Unité principale et unité distante

- Adaptateurs de mesure de canaux (channel) fournis en standard

- Diagnostics évolués pour identifier avec précision l'emplacement des défaillances

- Ecran : LCD 5,7" couleur tactile, sur unité principale

- Poids : 1,36 kg

- Dimensions : 67 x 133 x 279 mm

- Autonomie : batterie rechargeable intégrée Li-Ion, 8 heures
- Gestion jusqu'à 12 000 résultats de tests de la Catégorie 6A avec des graphiques complets
- Contenu du produit proposé à la vente :
 - 1 unité principale et 1 unité distante
 - 1 housse de transport souple
 - 2 alimentations secteur
 - 2 adaptateurs de canal CAT. 6A / Class EA
 - 1 cordon RJ45 de référence
 - 1 cordon USB
 - 2 oreillettes
 - 2 dragonnes
 - 1 bandoulière
 - déclaration d'étalonnage
 - notice
- Remplace la Référence 045113 (DSX-600)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : FLUKE

Part number : DSX-602 INTL