

# MINI DOME 2MP OBJ 5.2-62.4MM WDR 150DB ANTI VANDALE IR 70M



## DESCRIPTION

XNV-6120R

Caméra dôme réseau IR anti-vandale 2 Mpx

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| Marque : HANWHA                                              |  |
| Part number : XNV-6120R                                      |  |
| <b>Design :</b>                                              |  |
| Format : Dôme                                                |  |
| <b>Puissance :</b>                                           |  |
| Type de source d'alimentation : Secteur, CC, PoE             |  |
| Tension d'entrée AC : 24 V                                   |  |
| <b>Représentation / réalisation :</b>                        |  |
| Type : Caméra de sécurité IP                                 |  |
| Consommation électrique typique : 11,5 W                     |  |
| Consommation (max) : 14 W                                    |  |
| Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 12,95 W |  |
| <b>Système d'objectif :</b>                                  |  |
| Capacité du zoom : Oui                                       |  |
| Installation prise en charge : Intérieure et extérieure      |  |
| <b>Caméra :</b>                                              |  |
| Commande de panoramique de la caméra : Oui                   |  |
| <b>Vidéo :</b>                                               |  |
| Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels                     |  |
| <b>Réseau :</b>                                              |  |
| Ethernet/LAN : Oui                                           |  |
| <b>Support de stockage :</b>                                 |  |
| Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui                     |  |
| <b>Connectivité :</b>                                        |  |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1                      |  |

|                                                     |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contenu de l'emballage :</b>                     |                                                                                                                                                                                        |
| Nombre de caméras :                                 | 1                                                                                                                                                                                      |
| Technologie de connectivité :                       | Avec fil                                                                                                                                                                               |
| <b>Vision de nuit :</b>                             |                                                                                                                                                                                        |
| Vision nocturne :                                   | Oui                                                                                                                                                                                    |
| Type d'interface Ethernet :                         | Fast Ethernet                                                                                                                                                                          |
| Contrôle PTZ :                                      | Oui                                                                                                                                                                                    |
| Standards réseau :                                  | IEEE 802.3af                                                                                                                                                                           |
| Commande dinclinaison de la caméra :                | Oui                                                                                                                                                                                    |
| Zoom optique :                                      | 12x                                                                                                                                                                                    |
| Cartes mémoire compatibles :                        | SD, SDHC, SDXC                                                                                                                                                                         |
| <b>Caractéristiques de gestion :</b>                |                                                                                                                                                                                        |
| Navigateur Web :                                    | Oui                                                                                                                                                                                    |
| Protocoles réseau pris en charge :                  | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour      |
| Illumination minimum :                              | 0,03 lux                                                                                                                                                                               |
| Zoom numérique :                                    | 24x                                                                                                                                                                                    |
| Distance de vision nocturne :                       | 70 m                                                                                                                                                                                   |
| <b>Audio :</b>                                      |                                                                                                                                                                                        |
| Système audio :                                     | 2-voies                                                                                                                                                                                |
| Taille maximale de la carte mémoire :               | 512 Go                                                                                                                                                                                 |
| Type de montage :                                   | Plafond                                                                                                                                                                                |
| Couleur du produit :                                | Ivoire                                                                                                                                                                                 |
| Matériau du boîtier/corps :                         | Aluminium                                                                                                                                                                              |
| Type de LED :                                       | IR                                                                                                                                                                                     |
| Fonctions de protection :                           | Anti-vandalisme                                                                                                                                                                        |
| Total des megapixels :                              | 2,16 MP                                                                                                                                                                                |
| Format vidéo pris en charge :                       | H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4                                                                                                                                                            |
| Formats audio pris en charge :                      | ADPCM, G.711, G.726, LC-AAC                                                                                                                                                            |
| Fréquence d'échantillonnage :                       | 16 kHz                                                                                                                                                                                 |
| Code (IP) Internationale Protection :               | IP66, IP67                                                                                                                                                                             |
| <b>Détecteur d'image :</b>                          |                                                                                                                                                                                        |
| Nombre de capteurs :                                | 1                                                                                                                                                                                      |
| Nombre de lentilles :                               | 1                                                                                                                                                                                      |
| Résolutions graphiques prises en charge :           | 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Sortie composante :                                 | 1                                                                                                                                                                                      |
| Nombre d'images par seconde :                       | 60 ips                                                                                                                                                                                 |
| Taille du capteur optique :                         | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)                                                                                                                                                               |
| Code IK :                                           | IK10                                                                                                                                                                                   |
| Rapport signal-sur-bruit :                          | 50 dB                                                                                                                                                                                  |
| <b>Conditions environnementales :</b>               |                                                                                                                                                                                        |
| Température d'opération :                           | -40 - 55 °C                                                                                                                                                                            |
| <b>Configuration minimale du système :</b>          |                                                                                                                                                                                        |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows : | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1                                                                                                                                                     |
| <b>Poids et dimensions :</b>                        |                                                                                                                                                                                        |
| Largeur :                                           | 160 mm                                                                                                                                                                                 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac :     | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra                                                                                                              |
| Diffusion vidéo :                                   | Oui                                                                                                                                                                                    |
| Réduction du bruit :                                | Oui                                                                                                                                                                                    |
| Entrée jack microphone :                            | Oui                                                                                                                                                                                    |
| Température hors fonctionnement :                   | -50 - 60 °C                                                                                                                                                                            |
| Profondeur :                                        | 160 mm                                                                                                                                                                                 |

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Technologie de réduction de bruit : Répression du bruit digital 3d |
| Anti-buée : Oui                                                    |
| Large dynamique éventaille (WRD) : Oui                             |
| Port USB : Oui                                                     |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%                |
| Hauteur : 128,4 mm                                                 |
| Mode Jour/Nuit : Oui                                               |
| Alarme entrée/fin : Oui                                            |
| Visualisation à distance : Oui                                     |
| Angle de rotation : 355°                                           |
| Angle de vue de l'objectif, horizontal : 54.58°                    |
| Angle de vue de l'objectif, vertical : 32.19°                      |
| Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%                      |
| Angle de vue de l'objectif, diagonal : 61.4°                       |
| Angle d'inclinaison : 0 -                                          |