

BOSCH Mini-dôme fixe IP - HD 1080p/ NDI-4502-AL



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : NDI-4502-AL

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Suivi automatique : Oui

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Filtre de coupure infrarouge : Oui

Certification : IEC 62471 EN 60950-1 UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03 EN 50130-4 EN 50130-5, Class II FCC Part15 Subpart B, Class B EMC 2014/30/EU EN 55032 class B EN 55024 AS/NZS CISPR 32 ICES-003 Class B VCCI J55022 V2/V3 EN 50121-4 EN 50132-5-2; IEC 62676-2-3 CE, FCC, UL, cUL, RCM, CB, VCCI, EAC

Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond/mur

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Polycarbonate (PC)

Fonctions de protection : Résistant aux rayures

Caméra :

Angle de rotation : 330°

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 101°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 54°

Angle d'inclinaison : 0 - 130°

Panoramique : 0 - 350°

Balance des blancs : Auto, Manuel

Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/15000 - 1/25 s
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9»)
Scan progressif : Oui
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1920 x 1080 pixels
Type de capteur : CMOS
Système d'objectif :
Nombre de lentilles : 1
Mise au point : Motorisée
Nombre maximum d'ouverture : 1,3
Longueur focale : 3 - 10 mm
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Distance de vision nocturne : 30 m
Type de LED : IR
Nombre de DEL d'éclairage : 10
Longueur d'onde infrarouge : 850 nm
Vidéo :
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Total des megapixels : 2 MP
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, M-JPEG
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 480 (VGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Système de format du signal analogique : NTSC, PAL
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Ajustement de la qualité d'image : Luminosité, Contraste, Saturation
Compensation de luminosité : Oui
Défilement et miroir : Oui
Full HD : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Audio :
Système audio : 2-voies
Système audio, plein duplex : Oui
Formats audio pris en charge : LC-AAC
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB
Microphone intégré : Oui
Codecs vocaux : G.711
Détection audio : Oui
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/ RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP
Wifi : Non
Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)
Qualité de service (QoS) : Oui
Support de stockage :

Disque dur intégré : Non
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Taille maximale de la carte mémoire : 2000 Go
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Sortie composante : 1
Entrée jack microphone : Oui
Sortie de casque : 1
Interface : RJ-45/SMB
Sécurité :
Protection par mot de passe : Oui
Alarme ant