

ALTIMIUM - Sélecteur seamless 4x2-(HDMI/USBC/DANTE)-HDBT/HDMI Out



DESCRIPTION

Le sélecteur seamless 4x2 Altium SCA42U-DA prend en charge des résolutions vidéo jusqu'à 4K à 60 Hz 4:4:4 8 bits Deep Color et est compatible HDCP 2.3.

Il dispose d'une fonction multi-vues permettant d'afficher plusieurs sources sur un seul écran.

Ce commutateur de présentation prend en charge deux sorties HDMI et une sortie HDBaseT 3.0, avec une sortie HDMI OUT2 et une extension HDBaseT 3.0 non compressée 4K à 60 Hz 4:4:4 jusqu'à 40 m ou 4K à 30 Hz/1080P à 60 Hz jusqu'à 70 m via un seul câble CatX.

Il dispose de quatre entrées vidéo : deux USB-C et deux HDMI. Chaque entrée USB-C prend en charge le mode alternatif DisplayPort A/V jusqu'à 4K à 60 Hz 4:4:4 8 bits Deep Color, l'USB 3.2 Gen 1 à 5 Gbit/s et une puissance de charge jusqu'à 60 W pour un périphérique USB-C.

Il dispose également d'une connexion Ethernet 1 Gbit/s sur USB-C pour un accès Internet fluide à un périphérique USB-C. La commutation KVM USB 3.2 locale et l'extension de la connexion USB 2.0 haut débit sur HDBaseT 3.0 permettent de connecter des périphériques USB 2.0 externes ou des caméras depuis le côté distant du récepteur pour la visioconférence.

Ce commutateur de présentation prend en charge le DSP audio intégré avec mixage audio, matricage et réglage indépendant de l'égaliseur, du volume et du délai. Il prend également en charge l'interface d'entrée et de sortie audio Dante 2x2 et se connecte facilement à tout système de traitement audio existant compatible Dante.

Points forts :

- HDMI 2.0b, HDCP 2.2, jusqu'à 4K60@4:4:4
- 2 entrées HDMI, 2 entrées USB-C, 2 sorties dont 1 mirrorée
- Concentrateur USB 2.0 et KVM
- Mode alternatif USB-C avec AV, USB 2.0, Ethernet 100 M et charge 60 W
- Commutation seamless manuelle ou automatique
- Modes d'affichage Plein écran/PIP/PAP/Quad-view/Configurable
- Sorties miroir HDMI et HDBaseT 3.0 (PoE 70 m)
- Entrée/sortie audio symétrique/asymétrique avec DSP audio
- Entrée/sortie audio Dante® 2x2
- Bouton face avant, contrôle IR, RS-232, TCP/IP et Web GUI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALTIMIUM

Part number : SCA42U-DA