

# HANWHA XNP-6120H caméra dôme motorisée 5,2-62,4 mm



## DESCRIPTION

Caméra dôme IP motorisée PTZ Hanwha Techwin de la série hautes performances WisenetX XNP-6120H

Plus produit :

Dôme motorisé sur 360° sans butée

WDR 150dB

Étanchéité IP66

Codec H.265 avec algorithme WiseStreamII

Caractéristiques :

Capteur CMOS 1/2.8" - 2 mégapixels

Lentille 5.2-62.4 mm avec DC-iris

Résolution 1920 x 1080 à 60 ips

Angles de vision H 54.58°-5.30°

Sensibilité 0.003 lux en n&b

Sortie vidéo BNC pour aide à l'installation

Port USB pour dongle Hanwha Bluetooth d'aide à l'installation

Fonctions d'analyse vidéo :

sabotage, maraudage, détection directionnelle, détection de perte de mise au point, détection de brouillard, ligne virtuelle, entrée / sortie, apparition / disparition, détection audio, détection de visages, détection de mouvement, autotracking digital, classification sonore

E/S alarme : 1/1

Déclenchement d'alarme sur :

Entrée d'alarme, détection de mouvement, analyse vidéo et audio, déconnexion réseau

Action en cas d'alarme :

Téléchargement de fichier via FTP et courriel, notification via courriel, stockage local (SD/SDHC/SDXC) ou sur NAS sur détection d'événement, sortie externe, pré-réglage PTZ Digital

RJ45 Fast Ethernet

Codec H.265/H.264/MJPEG

Audio bidirectionnel (HP et micro non fournis)

Slot pour carte mémoire SD/SDHC/SDXC  
Étanchéité IP66  
Antivandales IK10 / NEMA4X  
Alimentation PoE et 12 V par bornier (12 W)  
Compatible ONVIF profile S  
Dimensions : diam 168mm x 161.5 mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : XNP-6120H

Caméra motorisée : Non

Capteur : CMOS 1/2,8»

Couleur : Ivoire

Format : Dôme

Intérieur / Extérieur : Intérieure et extérieure

Résolution : 1920 x 1080

Type de caméra : Caméra IP

Type de montage : Plafond

Type de raccordement : Avec fil

Type de source d'alimentation : DC / PoE

Vision nocturne : Non