

AT-GS920/8 - Switch P&P Gigabit 8 1000Base-TX, DIP Switch



DESCRIPTION

Switch Plug & Play Gigabit Ethernet 8 ports 10/100/1000Base-TX, format desktop. Fonctionnalités avancées via DIP Switch. Ajouter le kit BRK6-J23 pour le montage sur mur. Ajouter le kit RKMT-J08 pour le montage en rack 19".

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS	
Part number : AT-GS920/8-50	
Design :	
Grille de montage :	Oui
Réseau :	
Standards réseau :	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G :	Non
Caractéristiques de gestion :	
Type de commutateur :	Géré
Puissance :	
Tension d'entrée AC :	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC :	50 - 60 Hz
Connectivité :	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base :	8
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base :	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Technologie de câblage Ethernet cuivre :	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
PoE (alimentation via le port Ethernet) :	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) :	Non
Format :	1U
Transmission des données :	
Capacité de commutation :	16 Gbit/s
Couleur du produit :	Gris
Répertoire MAC :	4000 entrées
Voyants :	Oui
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	0 - 50 °C

Poids et dimensions :	
Largeur :	210 mm
Température hors fonctionnement :	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	5 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) :	5 - 95%
Profondeur :	121 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) :	Oui
Altitude de fonctionnement :	0 - 2000 m
Hauteur :	38 mm
Trames géantes :	9216
Full duplex :	Oui
Assistance contrôle des flux :	Oui
Auto MDI/MDI-X :	Oui
Négociation automatique :	Oui
Taux de transfert des paquets (1 Gbps) :	1488000 pps
Taux de transfert des paquets (10 Gbps) :	14880 pps
Taux de transfert des paquets (100 Mbps) :	148800 pps
Sécurité :	
Algorithme de sécurité soutenu :	EAP
Filtrage/protection BPDU :	Oui
Protection en boucle :	Oui
Montage mural :	Oui
Représentation / réalisation :	
Taille du buffer :	524 Ko
Poids :	800 g
Données logistiques :	
Code du système harmonisé :	85176990