

Panasonic WV-SFN480 Dôme IP fixe 360° intérieur



DESCRIPTION

La caméra intelligente !

Résolution élevée, sensibilité élevée et caractéristiques intelligentes intégrées.

Caractéristiques principales :

- Contrôle des images à 360° avec une variété étendue de modes de transmission Panorama, Double panorama, PTZ à découpage quarte, PTZ simple, et Débits à découpage quarte Quad (H.264)
- Capteur d'image : 1/2 MOS
- Images 9 mégapixels jusqu'à 15 f/s.
- FPS H.265/H.264 maxi. : 15 (9MP)
- Super Dynamic / WDR / BLC : Vaste gamme dynamique
- Commande Smooth PTZ sans action mécanique
- Fonction intégrée de correction de déformation
- Une fonction de commande d'objectif Fisheye (très grand-angulaire) réalise intuitivement une opération intelligible d'écran.
- Contrôle Smartphone : Commande directe de caméra vidéo par Smartphone
- Les technologies Vaste gamme dynamique et ABS (Extension noire adaptative) produisent une plus vaste gamme dynamique.
- Haute sensibilité avec fonction jour/nuit (électrique): 0,3 lx (Couleur), 0,2 lx (Noir et blanc) à F1,9
- ABF incorporé permet le réglage automatique de mise au point afin d'obtenir une image plus précise et corrige l'écart de mise au point entraîné par une différence de température. Vous pouvez installer la caméra vidéo même dans un environnement présentant des changements énergiques de température.
- Réduction de bruit numérique: 3D-DNR assure la réduction du bruit dans diverses conditions.
- Fente de carte mémoire SDXC/SDHC/SD pour l'enregistrement manuel (H.264/JPEG), enregistrement d'alarme (H.264/JPEG) et copie de sauvegarde sur panne de réseau (JPEG)
- Possibilité d'ajouter le nouveau logiciel d'extension intelligent (logiciel d'extension)*1 en plus de la fonction VMD incorporée (Détection de mouvement vidéo) et la fonction d'alarme.
- Fonction intelligente (Logiciel d'extension)*1 telle que Intrus / Suspicion / Changement de scène / Sujet / Détection Dét. croise., comptage de personnes (Dét. croise.), fonction MOR (déplaceur d'objet mobile), Carte de chaleur
- Fonction de compensation Super chroma permettant d'obtenir une couleur de meilleure qualité
- Prend en charge SSL, DDNS (viewnetcam, RFC2136)
- Température ambiante de service :

-10°C à +50°C (14°F à 122°F) (Plafond/Mur/Platine de fixation)
-10°C à +40°C (14°F à 104°F) (Bureau/ trépied)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PANASONIC	
Part number : WV-SFN480	
Design :	
Format : Dôme	
Puissance :	
Type de source d'alimentation : PoE	
Sortie CC en volts : 12	
Support de stockage :	
Disque dur intégré : Non	
Représentation / réalisation :	
Installation prise en charge : Intérieure	
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui	
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras : 1	
Technologie de connectivité : Avec fil	
Vision de nuit :	
Vision nocturne : Oui	
Contrôle PTZ : Oui	
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC	
Caméra :	
Illumination minimum : 0,2 lux	
Audio :	
Système audio : 2-voies	
Type de montage : Plafond	
Couleur du produit : Blanc	
Vidéo :	
Total des megapixels : 9 MP	
Format vidéo pris en charge : H.264	
Nombre d'images par seconde : 15 ips	
Détecteur d'image :	
Taille du capteur optique : 25,4 / 2 mm (1 / 2»)	
Conditions environnementales :	
Température d'opération : -10 - 50 °C	
Microphone intégré : Oui	
Large dynamique éventail (WRD) : Oui	
Mode Jour/Nuit : Oui	
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 180°	
Angle de vue de l'objectif, vertical : 180°	
Système d'objectif :	
Auto focus : Oui	
Type de capteur : MOS	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui	